

SCHNEIDER CONTACT STATIE SUSPENDATA - 240V AC - 3A - XE

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume componenta: XENT
tip circuit electric: Circuit de comanda
Circuit de alimentare
aplicatie bloc de contacte: Buton de oprire de urgenta
tip bloc de contacte: Monofilar
tip de operator: Revenire cu arc
Compatibilitate produs: XACB
tip si compozitie contacte: 3 NC
operare contacte: Decuplare lenta
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
durabilitate mecanica: 3000000 cic
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1
protectie la scurtcircuit: 6 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip aM
putere nominala de functionare in W: 3000 W AC-23B la 400 V
descriere borne ISO nr. 1: (31-32)NC
(11-12)NC
(21-22)NC
greutate neta: 0,04 kg
standarde: CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
UL 60947-1
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 70 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140
Pret: 181,85 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contact-statie-suspendata-240v-ac-3a-xe