

SCHNEIDER SPACELOGIC, AUTOMAT AS-P SMK (HW)

Tip produs sau componenta: Controler
certificari produs: cULus
UE
ICES-003
FCC partea 15 clasa B
BTL
serviciu de comunicare: SNMP network management
Notificare prin e-mail SMTP
SMTPS e-mail notification
Modbus TCP client
Modbus TCP server
consum de curent: 400 mA
nume scurt al dispozitivului: AS-P-SMK
Rezistenta la foc: UL94V0-5VB
grad de protectie IP: IP20
adancime: 64 mm
inaltime: 114 mm
greutate neta: 321 g
latime: 90 mm
temperatura ambientala de functionare: 0…50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…70 °C
tip memorie: 512 MB RAM
4 GB flash
Standarde: FCC CFR 47 part 15
UL 94
UL 916
UL 864

Gama: EcoStruxure Building Operation
marca de produs: Schneider Electric
capacitate procesor I/O limitator: 464 I/O, 29 modules
material: ABS/PC
montare produs: On base
Sina DIN
servicii Web: HTTP server
Programmable scripts : alarm summaries, report management
TLS 1.0
tip de conexiune integrata: USB 2.0 tip A
USB type mini B
nume procesor: Spear 320s
Compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation TB-ASP-W1 terminal base
EcoStruxure Building Operation TB-AS-W1 terminal base
protocol port de comunicare: BACnet
Modbus TCP master RS485
Modbus TCP slave RS485
HTTPS RJ45
HTTP RJ45
LON TP/FT-10
umiditate relativa: 0…95 %
Pret: 37.635,97 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spacelogic-automat-as-p-smk-hw