

SCHNEIDER SPACELOGIC, AUTOMAT AS-P SECURE BOOT (HW)

Gama: EcoStruxure Building Operation
nume scurt al dispozitivului: AS-P-S
marca de produs: Schneider Electric
Tip produs sau componenta: Controler
Compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation TB-ASP-W1 terminal base
EcoStruxure Building Operation TB-AS-W1 terminal base
tip conexiune integrata: USB 2.0 tip A
USB type mini B
servicii Web: TLS 1.0
HTTP server
Programmable scripts : alarm summaries, report management
serviciu de comunicare: SNMP network management
Notificare prin e-mail SMTP
SMTPS e-mail notification
Modbus TCP client
Modbus TCP server
nume procesor: Spear 320s
protocol port de comunicare: BACnet
Modbus TCP master - RS485 - 2-wire
Modbus TCP slave - RS485 - 2-wire
HTTPS 10/100BASE-T - RJ45
HTTP 10/100BASE-T - RJ45
LON - TP/FT-10
descriere memorie: RAM intern 512 MB
Flash 4 GB
capacitate procesor I/O limitator: 464 I/O, 29 modules
consum de curent: 400 mA la 24 V c.c.

montare produs: On base
Sina DIN
inaltime: 114 mm
latime: 90 mm
adancime: 64 mm
greutate neta: 321 g
material: ABS/PC
certificari produs: BTL
UE
cULus
FCC partea 15 clasa B
ICES-003
standarde: UL 94
UL 916
FCC CFR 47 part 15
grad de protectie IP: IP20
Intarziere flacara: UL94V0-5VB
temperatura ambientala de functionare: 0…50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…70 °C
umiditate relativa: 0…95 %
Pret: 5.573,37 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spacelogic-automat-as-p-secure-boot-hw