

SCHNEIDER GATEWAY PENTRU DISPOZITIVE KNX

Gama: EcoStruxure Building Operation
nume produs: SmartX Room Purpose Controller
nume scurt al dispozitivului: RP-C-EXT-KNX
marca de produs: Schneider Electric
Tip produs sau componenta: Bus extension module
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.c.
compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation software
nume procesor: ARM Cortex-M4
functie disponibila: Light control
Control orb
protocol port de comunicare: Modbus RTU
RS485
semnalizare locala: 3 LEDs (multi-colour) for status indication
conexiune electrica: 3-pini bloc de conexiuni, 1 borne sursa de alimentare
3-pini bloc de conexiuni, 1 borne pentru comunica?ia serial?
2-pin spring terminal, 1 borne aparat KNX
suport de montare: sina DIN
inaltime: 90 mm
adancime: 60 mm
latime: 18 mm
greutate neta: 50 g
Standarde: EN/IEC 63044-3:2018
compatibilitate electromagnetica: Emisii electromagnetice conforming to EN 61000-6-3
Emisii electromagnetice conforming to EN 50491-5-2
Immunity to electromagnetic emissions conforming to EN 50491-5-3
Immunity to electromagnetic emissions conforming to EN 61000-6-2
temperatura ambientala de utilizare: -5…45 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -25…70 °C
umiditate relativa: 5…93 %, fara condensare
grad de protectie IP: IP20
Intarziere flacara: UL94-V0
Pret: 2.121,50 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/gateway-pentru-dispozitive-knx