



SCHNEIDER GATEWAY PENTRU DISPOZITIVE KNX

Gama: EcoStruxure Building Operation

nume produs: SmartX Room Purpose Controller

nume scurt al dispozitivului: RP-C-EXT-KNX

marca de produs: Schneider Electric

Tip produs sau componenta: Bus extension module

[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.c.

compatibilitate gama: EcoStruxure Building Operation software

nume procesor: ARM Cortex-M4

functie disponibila: Light control

Control orb

protocol port de comunicare: Modbus RTU

RS485

semnalizare locala: 3 LEDs (multi-colour) for status indication

conexiune electrica: 3-pini bloc de conexiuni, 1 borne sursa de alimentare

3-pini bloc de conexiuni, 1 borne pentru comunica?ia serial?

2-pin spring terminal, 1 borne aparat KNX

suport de montare: sina DIN

inaltime: 90 mm

adancime: 60 mm

latime: 18 mm

greutate neta: 50 g

Standarde: EN/IEC 63044-3:2018

compatibilitate electromagnetica: Emisii electromagnetice conforming to EN 61000-6-3

Emisii electromagnetice conforming to EN 50491-5-2

Immunity to electromagnetic emissions conforming to EN 50491-5-3

Immunity to electromagnetic emissions conforming to EN 61000-6-2

temperatura ambientala de utilizare: -5...45 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -25...70 °C

umiditate relativa: 5...93 %, fara condensare

grad de protectie IP: IP20

Intarziere flacara: UL94-V0

Pret: 2.101,91 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/gateway-pentru-dispozitive-knx>