



## SCHNEIDER BUTON NEGRU PENTRU APASARE Ø22, APASARE APASARE PENTRU REVENIRE 1NO+1NC BORNE-C

gama de produse: Harmony XB7

Tip produs sau componenta: Intrerupator cu revenire

nume scurt al dispozitivului: XB7

diametrul de montaj: 22 mm

cantitate indivizibila de vanzare: 10

grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529 (cu spatetele in fa??)

IP65 conformitate cu SR EN 60529 (fata frontala)

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operator: push and push-to-release

profil utilizator: Negru Incastrat

tip si compozitie contacte: 1 NO + 1 NC

conexiuni - borne: Borne cu surub,  $\leq 2 \times 1.5 \text{ mm}^2$  cu pini conformitate cu IEC 60947-1

Borne cu surub,  $1 \times 0.34...2 \times 2.5 \text{ mm}^2$  fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1

prezentare dispozitiv: Monolithic product

CAD latime globala: 29 mm

CAD inaltime globala: 29 mm

CAD adancime globala: 51,5 mm

descriere borne ISO nr. 1: (21-22)NC

(13-14)NO

greutate neta: 0,021 kg

montare dispozitiv: Gaur? de fixare - diametru: 22,5 mm 22.3 +0.4/0 conformitate cu IEC 60947-1

centru de fixare:  $\geq 30 \times 40 \text{ mm}$  (suport panou) metal - grosime: 1...6 mm

$\geq 30 \times 40 \text{ mm}$  (suport panou) plastic - grosime: 2...6 mm

mod de fixare: Piuli?? de fixare sub cap 2...2,4 N.m

marcaj: Nemarcat

operare contacte: Decuplare lenta

deschidere pozitiva: Cu contact NC conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K  
durabilitate mecanica: 300000 cic  
cuplu de strangere: 0,8...1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1  
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu JIS No 1 surubelnita  
Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita  
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita  
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita  
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita  
protectie la scurtcircuit: 4 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1  
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV conformitate cu IEC 60947-1  
[Ie] curent nominal de utilizare: 0,1 A la 250 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,22 A la 125 V, DC-13, R300 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,3 A la 240 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
0,6 A la 120 V, AC-14, D300 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
durabilitate electrica: 1000000 cic, DC-13, 0,3 A la 24 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 0,03 A la  
230 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 0,09 A la 240 V, rata de functionare securitatea electrica IEC  
60947-5-4: ?  $\leq 10 \exp(-6)$  la 17 V, 5 mA conformitate cu SR EN 60947-5-4  
tratament protector: TH  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 61140  
Enclosure Type: Type 12  
Type 3  
standarde: IEC 60947-1  
CSA C22.2 No 15  
JIS C8201-5-1  
UL 60947-1  
SR EN 60947-5-1  
JIS C8201-1  
certificari produs: CCC  
GOST  
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri: 50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-  
27  
30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
Pret: 39,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/buton-negru-pentru-apasare-o22-apasare-apasare-pentru-revenire-1no-1nc-borne-c>