



## **SCHNEIDER INTRERUPTOR EASYPACT MVS, 1250A, C, 4P, AC, FIX, FARA UNITATE DE DECLANSARE**

gama de produse: EasyPact MVS

Gama: EasyPact

Tip produs sau componenta: Disjunctor

nume scurt al dispozitivului: MVS12C

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 4P

pozitie neutrului: Stanga

descriere poli protejati: 4P 3d

Tip retea electrica: C.a.

cod capacitate de rupere: C

adecvare pentru izolatie: Da conformitate cu SR EN 60947-2

categorie de utilizare: Categoria B

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

mod de montare: Fix

suport de montare: Sina

Placa de baza

pozitie de conectare: Orizzontal

Vertical

locul conexiunii: Spate

[In] curent nominal: 1250 A la 40 °C

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 1000 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 12 kV conformitate cu SR EN 60947-2

[Icm] capacitatea nominala de inchidere pe scurtcircuit: 75 kA (Icm) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ue] tensiune nominala de functionare: 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

capacitate de rupere: 50 kA Icu la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

[Ics] capacitatea nominală de rupere în serviciu: 50 kA (Ics) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

calibru trafo de curent pentru intreruptorul automat: 1250 A

durabilitate mecanică: 20000 cic (cu mentenanță) conformitate cu SR EN 60947-2

10000 cic (fără mentenanță) conformitate cu SR EN 60947-2

durabilitate electrică: Categoria B:5000 cic 440 V c.a. 50/60 Hz fără mentenanță conformitate cu SR EN 60947-2

pasul de conectare: 70 mm fără piese de montare pas polar

indicator de poziție contact: Da

[Icw] curent nominal de scurtcircuit admisibil: 35 kA (1 s) la 220...440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

20 kA (3 s) la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

timp de rupere maxim: 35 ms

timp de răspuns maxim la închidere: 70 ms

înălțime: 301 mm

lățime: 346 mm

adâncime: 196 mm

greutate netă: 18 kg

standarde: SR EN 60947-2

certificări produs: EAC

IEC

grad de protecție IP: IP30

grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1

temperatura ambientală de funcționare: -5...70 °C

temperatura de depozitare: -40...85 °C

Pret: 14.306,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-easypact-mvs-1250a-c-4p-ac-fix-fara-unitate-de-declansare>