SCHNEIDER CONTACTOR TESYS LC1D.K - 3P, 33,3 KVAR, 415 V - 240 V C

Gama: TeSys
TeSys Deca
nume produs: TeSys LC1D.K
TeSys Deca
Tip produs sau componenta: Capacitor duty contactor
nume scurt al dispozitivului: LC1DPK
aplicatie a dispozitivului: Control
aplicatie contactor: Corectie factor de putere
categorie de utilizare: AC-6b
descriere poli: 3P
power pole contact composition: 3 NO
locatia dispozitivului in sistem: Line interruption
Inside delta interruption
[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de alimentare 690 V c.a. 50/60 Hz
putere reactiva nominala: 17 kVAR la 230 V c.a. 50 Hz la 30 kVAR la 400 V c.a. 50 Hz la 32 kVAR la 440 V c.a. 50 Hz la 50 kVAR la 690 V c.a. 50 Hz la 16,5 kVAR la 230 V c.a. 60 Hz la 33,3 kVAR la 460 V c.a. 60 Hz la 40 kVAR la 575 V c.a. 60 Hz la tipul circuitului de comanda: C.a. la 50/60 Hz
[Uc] tensiune circuit de comanda: 240 V c.a. 50/60 Hz
contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor: 1 NO + 2 NC instantaneu
durabilitate electrica: 300000 cic la Ue 400 V
200000 cic la Ue 690 V
suport de montare: Sina DIN
Placa
standarde: EN/IEC 60947-1
EN/IEC 60947-4-1
UL 60947-4-1
CSA C22.2 No 60947-4-1

IEC 60335-1
certificari produs: IECEE CB Scheme
UL
CSA
UKCA
conexiuni - borne: Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu
Circuit de comanda: borne cu surub 1 1…4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de comanda: borne cu surub 2 1…2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu ?urub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu ?urub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: solid
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu ?urub BTR 1 1…35 mm² - cable stiffness: flexibil cu sau f?r? pini terminali
Circuit de alimentare: conectori EverLink cu ?urub BTR 2 1…25 mm² - cable stiffness: flexibil cu sau f?r? pini terminali
cuplu de strangere: Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub
Circuit de alimentare 5 N.m - pornit conectori EverLink cu ?urub BTR - cablu 1…25 mm²
Circuit de alimentare 8 N.m - pornit conectori EverLink cu ?urub BTR - cablu 35 mm²
viteza maxima de functionare: 100 cic/h
tip contacte auxiliare: tip cuplare mecanic? 1 NO + 2 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1
grad de protectie IP: IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare: -5…60 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -60…80 °C
altitudinea de functionare: 0...3000 m
inaltime: 166 mm
latime: 55 mm
adancime: 156 mm
greutate neta: 1,3 kg
Pret: 896,01 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contactor-tesys-lc1d-k-3p-33-3-kvar-415-v-240-v-c