

SCHNEIDER BUTON ILUMINAT ALB Ø 22, INCASTRAT, REVENIRE CU ARC, 24 V, 1NO+1NC

gama de produse: Harmony XB5
Tip produs sau componenta: Illuminated push-button
nume scurt al dispozitivului: XB5
material rama: Plastic gri inchis
material inel de fixare: Plastic
tip cap: Standard
diametrul de montaj: 22,5 mm
cantitate indivizibila de vanzare: 1
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: revenire cu arc
profil utilizator: Alb Incastrat, nemarcat
informatii suplimentare operator: Cu lentila simpla
tip si compozitie contacte: 1 NO + 1 NC
operare contacte: Decuplare lenta
conexiuni - borne: Borne cu surub, <= 2 x 1.5 mm² cu pini conformitate cu IEC 60947-1
Borne cu surub, 1 x 0.22...2 x 2.5 mm² fara terminale de cablu conformitate cu IEC 60947-1
sursa de lumina: Universal LED
baza bec: LED integral
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.a./c.c. 50/60 Hz
capac/operator sau culoare lentila: Alb
inaltime: 42 mm
latime: 30 mm
adancime: 57 mm
descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO
(21-22)NC
greutate neta: 0,056 kg

rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
utilizare contacte: Contacte standard
deschidere pozitiva: Cu conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa K
cursa de operare: 1,5 mm (schimbare stare electric? NC)
2,6 mm (modificarea st?rii electrice NO)
4,3 mm (curs? total?)
forta de actionare: 3,5 N schimbare stare electric? NC
3,8 N
durabilitate mecanica: 10000000 cic
cuplu de strangere: 0,8…1,2 N.m conformitate cu IEC 60947-1
forma a capului surubului: Cruce compatibil cu Philips nr. 1 surubelnita
Cruce compatibil cu pozidriv No 1 surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 4 mm surubelnita
Perforat compatibil cu plat O 5.5 mm surubelnita
Material contacte: Aliaj de argint (Ag/Ni)
protectie la scurtcircuit: 10 A cartu? fuzibil tip gG conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A conformitate cu SR EN 60947-5-1
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 600 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
[Ie] curent nominal de utilizare: 3 A la 240 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
6 A la 120 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,1 A la 600 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,27 A la 250 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
0,55 A la 125 V, DC-13, Q600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
1,2 A la 600 V, AC-15, A600 conformitate cu SR EN 60947-5-1
durabilitate electrica: 1000000 cic, AC-15, 2 A la 230 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 3 A la 120 V, rata de functionare 1000000 cic, AC-15, 4 A la 24 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,2 A la 110 V, rata de functionare 1000000 cic, DC-13, 0,5 A la 24 V, rata de functionare securitatea electrica IEC 60947-5-4: ? < 10exp(-6) la 5 V, 1 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
? < 10exp(-8) la 17 V, 5 mA in mediu curat conformitate cu SR EN 60947-5-4
tip semnalizare: Stabil
limitele tensiunii de alimentare: 19,2…30 V c.c.
21,6…26,4 V c.a.
consum de curent: 18 mA
durata de utilizare: 100000 H la tensiunea nominal? ?i 25 °C
incercare la supratensiuni tranzitorii: 1 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
prezentare dispozitiv: Produs complet
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536
grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529
IP69
IP69K
IP67
grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X
grad de protectie IK: IK05 conforming to IEC 50102
Standarde: IEC 60947-1
UL 60947-1
SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
SR EN 60947-5-4

JIS C8201-1
certificari produs: CSA
LROS (Lloyds register of shipping)
BV
listat de UL
DNV
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
rezistenta la tranzienti rapizi: 2 kV conformitate cu IEC 61000-4-4
rezistenta la campuri electromagnetice: 10 V/m conformitate cu IEC 61000-4-3
rezistenta la descarcari electrostatice: 6 kV pe contact (pe p?r?ile metalice) conformitate cu IEC 61000-4-2
8 kV in aer liber (in p?r?ile izolate) conformitate cu IEC 61000-4-2
emisie electromagnetica: Clasa B conformitate cu IEC 55011
Pret: 97,21 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/buton-iluminat-alb-o-22-incastrat-revenire-cu-arc-24-v-1no-1nc