



SCHNEIDER INTERRUPTOR AUTOMAT EASYPACT CVS250N, 50 KA LA 415 VC.A., 200A TM-D, 3P3D

Gama: EasyPact

gama de produse: EasyPact CVS100...250

nume produs: EasyPact CVS

nume scurt al dispozitivului: CVS250N

Tip produs sau componenta: Disjuncteur

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 3P

descriere poli protejati: 3d

Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi): Fara

[In] curent nominal: 200 A la 40 °C

Tip retea electrica: C.a.

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate de rupere: 50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

40 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

80 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

nume unitate de declansare: TM-D

tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic

gama unitatii de declansare: 200 A la 40 °C

tip de protectie: Protectie la scurtcircuit (magnetica)

Protectie la suprasarcina (termica)

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV conforming to SR EN 60947-2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

cod capacitate de rupere: N

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 30 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

80 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
durabilitate mecanica: 20000 cic
durabilitate electrica: 10000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
tip de control: Comutare
gama de reglaj a protectiei termice: 0...200 A
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: Reglabil
interval de reglare a restabilirii prelungite: 0,7...1 x In
tip de ajustareintarziere prelungita: Fix
tip de ajustareintarziere scurta: Fix
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: Fix
interval de reglare a restabilirii instantanee: 2000 A
indicator de pozitie contact: Da
suport de montare: Placa dorsala
mod de montare: Fix
conexiune superioara: Fata
conexiune inferioara: Fata
conexiuni - borne: Conexiune cu surub
pasul conexiunii: 35 mm
Cod compatibilitate: CVS250
latime: 105 mm
adancime: 86 mm
inaltime: 161 mm
greutate neta: 1,7 kg
standarde: SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
certificari produs: GOST
IEC
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II
grad de protectie IP: IP40
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C
Pret: 1.613,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intreruptor-automat-easypact-cvs250n-50-ka-la-415-vc-a-200a-tm-d-3p3d>