



SCHNEIDER EASYPACT CVS - NTRERUPATOR AUTOMAT CVS630F, 36KA, TM-D 630A, 4P/3D

Gama: EasyPact

gama de produse: Easypact CVS400...630

nume produs: EasyPact CVS

nume scurt al dispozitivului: CVS630F

Tip produs sau componenta: Disjunctor

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 4P

descriere poli protejati: 3d

Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi): Fara

[In] curent nominal: 630 A la 40 °C

Tip retea electrica: C.a.

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate de rupere: 40 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

36 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

30 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

nume unitate de declansare: TM-D

tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic

gama uitatii de declansare: 630 A la 40 °C

tip de protectie: Protectie la scurtcircuit (magnetica)

Protectie la suprasarcina (termica)

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV conforming to SR EN 60947-2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

cod capacitate de rupere: F

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 40 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

36 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

23 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2
pozitie neutrului: Stanga
durabilitate mecanica: 15000 cic
durabilitate electrica: 4000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2
tip de control: Comutare
gama de reglaj a protectiei termice: 441...630 A
setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: Reglabil
interval de reglare a restabilirii prelungite: 0,7...1 x In
tip de ajustare intarziere prelungita: Fix
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: Reglabil
interval de reglare a restabilirii instantanee: 5...10 x In
indicator de pozitie contact: Da
suport de montare: Placa dorsala
mod de montare: Fix
conexiune superioara: Fata
conexiune inferioara: Fata
conexiuni - borne: Conexiune cu surub
pasul conexiunii: 45 mm
Cod compatibilitate: CVS630
latime: 185 mm
adancime: 110 mm
inaltime: 255 mm
greutate neta: 7,1 kg
standarde: SR EN 60947-2
SR EN 60947-2
certificari produs: IEC
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1
grad de protectie IP: IP40
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C
Pret: 5.797,59 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/easypact-cvs-ntreupator-automat-cvs630f-36ka-tm-d-630a-4p-3d>