



**SCHNEIDER INTERRUPTOR AUTOMAT EASYPACT CVS250N, 50 KA LA 415 VC.A.,  
100A TM-D, 3P3D**

Gama: EasyPact

gama de produse: EasyPact CVS100...250

nume produs: EasyPact CVS

nume scurt al dispozitivului: CVS100N

Tip produs sau componenta: Disjuncteur

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 3P

descriere poli protejati: 3d

Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi): Fara

[In] curent nominal: 100 A la 40 °C

Tip retea electrica: C.a.

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate de rupere: 50 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

40 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

80 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

nume unitate de declansare: TM-D

tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic

gama unitatii de declansare: 100 A la 40 °C

tip de protectie: Protectie la scurtcircuit (magnetica)

Protectie la suprasarcina (termica)

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV conforming to SR EN 60947-2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

cod capacitate de rupere: N

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 30 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

50 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

80 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
durabilitate mecanica: 30000 cic  
durabilitate electrica: 12000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2  
tip de control: Comutare  
gama de reglaj a protectiei termice: 0...100 A  
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: Reglabil  
interval de reglare a restabilirii prelungite: 0,7...1 x In  
tip de ajustareintarziere prelungita: Fix  
tip de ajustareintarziere scurta: Fix  
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: Fix  
interval de reglare a restabilirii instantanee: 800 A  
indicator de pozitie contact: Da  
suport de montare: Placa dorsala  
mod de montare: Fix  
conexiune superioara: Fata  
conexiune inferioara: Fata  
conexiuni - borne: Conexiune cu surub  
pasul conexiunii: 35 mm  
Cod compatibilitate: CVS100  
latime: 105 mm  
adancime: 86 mm  
inaltime: 161 mm  
greutate neta: 1,5 kg  
standarde: SR EN 60947-2  
SR EN 60947-2  
certificari produs: GOST  
IEC  
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II  
grad de protectie IP: IP40  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C  
Pret: 707,87 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/intrruptor-automat-easypact-cvs250n-50-ka-la-415-vc-a-100a-tm-d-3p3d>