



## **SCHNEIDER EASYPACT CVS - INTRERUPTOR AUTOMAT CVS630H, 70KA, TM-D 630A, 4P/3D**

Gama: EasyPact

gama de produse: EasyPact CVS400...630

nume produs: EasyPact CVS

nume scurt al dispozitivului: CVS630H

Tip produs sau componenta: Disjunctor

aplicatie a dispozitivului: Distributie

descriere poli: 4P

descriere poli protejati: 3d

Protectie impotriva curentului rezidual (Vigi): Fara

[In] curent nominal: 630 A la 40 °C

Tip retea electrica: C.a.

categorie de utilizare: Categoria A

[Icu] capacitate de rupere: 70 kA Icu la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

100 kA Icu la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

65 kA Icu la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

nume unitate de declansare: TM-D

tehnologie unitate de declansare: Termo-magnetic

gama unitatii de declansare: 630 A la 40 °C

tip de protectie: Protectie la suprasarcina (termica)

Protectie la scurtcircuit (magnetica)

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 8 kV conforming to SR EN 60947-2

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

cod capacitate de rupere: H

[Ics] capacitatea nominala de rupere in serviciu: 70 kA la 380/415 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

100 kA la 220/240 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

49 kA la 440 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2  
pozitie neutrului: Stanga  
durabilitate mecanica: 15000 cic  
durabilitate electrica: 4000 cic 415 V In conformitate cu SR EN 60947-2  
tip de control: Comutare  
gama de reglaj a protectiei termice: 0...630 A  
setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)  
tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: Reglabil  
interval de reglare a restabilirii prelungite: 0,7...1 x In  
tip de ajustareintarziere prelungita: Fix  
tip de ajustareintarziere scurta: Fix  
tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: Reglabil  
interval de reglare a restabilirii instantanee: 5...10 x In  
indicator de pozitie contact: Da  
suport de montare: Placa dorsala  
mod de montare: Fix  
conexiune superioara: Fata  
conexiune inferioara: Fata  
conexiuni - borne: Conexiune cu surub  
pasul conexiunii: 45 mm  
Cod compatibilitate: CVS630  
latime: 185 mm  
adancime: 110 mm  
inaltime: 255 mm  
greutate neta: 2,6 kg  
standarde: SR EN 60947-2  
SR EN 60947-2  
certificari produs: CCS  
CCC  
IEC  
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II  
grad de poluare: 3 conformitate cu SR EN 60664-1  
grad de protectie IP: IP40  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -50...85 °C  
Pret: 7.246,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/easypact-cvs-interruptor-automat-cvs630h-70ka-tm-d-630a-4p-3d>