

SCHNEIDER PM5563 CONTOR CU 1MOD2ETH - PANA LA 63TH H - 1,1M 4DI/2DO 52ALARME - MONTAJ DIN

Gama: PowerLogic
nume produs: PowerLogic PM5000
nume scurt al dispozitivului: PM5563
Tip produs sau componenta: Power meter
analiza calitatii puterii: up to the 63rd harmonic
tip de contorizare: Measured neutral current
Calculated ground current
aplicatie a dispozitivului: Power monitoring
WAGES metering
Gateway
Multi-tariff
tip de masurare: Curent
Tensiune
Frecventa
Factor de putere
Energie
Active and reactive power
supply voltage: 100...300 V c.c.
90...528 V c.a. 45...65 Hz
frecventa retea electrica: 60 Hz
50 Hz
[In] curent nominal: 5 A
1 A
tipul de retea: 1P + N
3P
3P + N

consum de putere maxim in VA: 16 VA la 480 V
semnalizare locala: 35 ms 120 V c.a. tipic
129 ms 230 V c.a. tipic
50 ms 125 V c.c. tipic
tip afisaj: Fara afisaj
rata de esantionare: 128 samples/cycle
curentul de masura: 50…10000 mA
tip de intrare analogica: Tensiune (impedance 5 MOhm)
Curent (impedance <= 0.3 mOhm)
masurare tensiune: 20…400 V c.a. 45...65 Hz intre faza si neutru
20…828 V c.a. 45...65 Hz between phases
gama de masurare a frecventei: 45…65 Hz
numar de intrari: 4 digital
precizie de masurare: Apparent power +/- 0.5 %
Frecventa +/- 0.05 %
Energie activa +/- 0.2 %
Energie reactiv? +/- 1 %
Putere activa +/- 0.2 %
Tensiune +/- 0.1 %
Factor de putere +/- 0.005
Curent +/- 0.15 %
Reactive power +/- 1 %
clasa de precizie: Clasa 0.2S energie activa conformitate cu IEC 62053-22
numar de iesiri: 2 digital
informatii afisate: Tariff (8)
protocol port de comunicare: Modbus RTU and ASCII la 9.6, 19.2 and 38.4 kbauds par/impar sau lipsa - 2 fire, izolatie 2500 V
JBUS
Modbus TCP/IP la 10/100 Mbit/s, izolatie 2500 V
Ethernet Modbus TCP/IP daisy chain
BACnet IP
DNP3 over ethernet
suport pentru port de comunicatie: RS485
Ethernet
gateway de comunicatie: Ethernet/serial
inregistrare date: Jurnalele de mentenanta
Jurnale de evenimente
Jurnalele alarmelor
Marcaj temporal
Jurnale de date
Min/max al valorilor instantanee
capacitate memorie: 1.1 MB
servicii Web: Alarm notification by e-mail
Diagnostic via predefined web pages
Server web
Real time viewing of data
serviciu Ethernet: SNMP-Traps
Client SNTP
conexiuni - borne: Voltage circuit cutie de borne cu suruburi4
Circuit de comanda cutie de borne cu suruburi2
Transformator de curent cutie de borne cu suruburi6
RS485 link cutie de borne cu suruburi4
Intrare digitala cutie de borne cu suruburi8
Iesire digitala cutie de borne cu suruburi4

Ethernet network conector RJ452
mod de montare: Clipsabil
suport de montare: Sina DIN
Standarde: EN 50470-1
SR EN 60529
IEC 62053-24
UNE 20315
IEC 62053-22:2020
IEC 61557-12:2015
EN 50470-3
ANSI C12.20
IEC 62053-23:2020
IEC 62052-11:2020
IEC 62052-31:2015
certificari produs: UE conforming to IEC 61010-1
CULus conforming to UNE 20315
BTL
latime: 96 mm
adancime: 72 mm
inaltime: 96 mm
greutate neta: 450 g
compatibilitate electromagnetica: Limits for harmonic current emissions clasa A conforming to IEC 61000-3-2
Perturba?ii conduse de RF nivel 3 conforming to IEC 61000-4-6
Campul magnetic la frecven?a de alimentare nivel 4 conforming to IEC 61000-4-8
Emisii conduse ?i radiate clasa B conforming to EN 55022
Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in low-voltage conforming to IEC 61000-3-3
Desc?rcare electrostatic? - test level: 9 kV nivel 4 conforming to IEC 61000-4-2
Test de imunitate la frecventa radio radiata conforming to IEC 61000-4-3
Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare nivel 4 conforming to IEC 61000-4-4
Test de imunitate la supratensiuni nivel 4 conforming to IEC 61000-4-5
Test de imunitate la c?deri de tensiune ?i intreruperi conforming to IEC 61000-4-11
grad de protectie IP: IP54 afisaj: conforming to SR EN 60529
IP30 spate: conforming to SR EN 60529
umiditate relativa: 5…95 % la 50 °C fara condensare
grad de poluare: 2
temperatura ambientala de utilizare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
altitudinea de functionare: <= 3000 m
Pret: 6.520,83 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/pm5563-contor-cu-1mod2eth-pana-la-63th-h-1-1m-4di-2do-52alarme-montaj-din