



**SCHNEIDER TESYS LC1D.K CONTACTOR CONDENSATOR CU SARCINA - 3P - 60
KVAR - 415 V - 400 V C.A**

Gama: TeSys

nume produs: TeSys LC1D.K

TeSys Deca

Tip produs sau componenta: Capacitor duty contactor

nume scurt al dispozitivului: LC1D.K

aplicatie a dispozitivului: Control

aplicatie contactor: Corectie factor de putere

categorie de utilizare: AC-6b

descriere poli: 3P

power pole contact composition: 3 NO

locatia dispozitivului in sistem: Line interruption

Inside delta interruption

[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de alimentare 690 V c.a. 50/60 Hz

putere reactiva nominala: 35 kVAR la 230 V c.a. 50 Hz la 63 kVAR la 400 V c.a. 50 Hz la 67 kVAR la 440 V c.a. 50 Hz la 104 kVAR la 690 V c.a. 50 Hz la 30 kVAR la 230 V c.a. 60 Hz la 60 kVAR la 460 V c.a. 60 Hz la 80 kVAR la 575 V c.a. 60 Hz la tipul circuitului de comanda: C.a. la 50/60 Hz

[Uc] tensiune circuit de comanda: 400 V c.a. 50/60 Hz

contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor: 1 NO + 2 NC instantaneu

durabilitate electrica: 300000 cic la Ue 400 V

200000 cic la Ue 690 V

suport de montare: Sina DIN

Placa

standarde: EN/IEC 60947-1

EN/IEC 60947-4-1

UL 60947-4-1

CSA C22.2 No 60947-4-1

certificari produs: IECEE CB Scheme

UL

CSA

UKCA

conexiuni - borne: Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm² - cable stiffness: solid

Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm² - cable stiffness: solid

Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu

Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu

Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini

Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini

Circuit de alimentare: conector 1 4...50 mm² - cable stiffness: solid

Circuit de alimentare: conector 2 4...25 mm² - cable stiffness: solid

Circuit de alimentare: conector 1 4...50 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu

Circuit de alimentare: conector 2 4...25 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu

Circuit de alimentare: conector 1 4...50 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini

Circuit de alimentare: conector 2 4...16 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini

cuplu de strangere: Circuit de alimentare 9 N.m - pornit conector

Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borne cu surub

viteza maxima de functionare: 100 cic/h

tip contacte auxiliare: tip cuplare mecanic? 1 NO + 2 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1

grad de protectie IP: IP20 parte frontala conformitate cu SR EN 60529

temperatura ambientala de functionare: -5...60 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -60...80 °C

altitudinea de functionare: 0...3000 m

inaltime: 180 mm

latime: 85 mm

adancime: 154 mm

greutate neta: 1,65 kg

Pret: 1.745,41 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/tesys-lc1d-k-contactor-condensator-cu-sarcina-3p-60-kvar-415-v-400-v-c-a-1>