

SCHNEIDER TESYS DECA - MODUL AMPLIFICATOR DE INTERFATA - STARE SOLIDA - 24V CC/250V CA

Gama: TeSys
nume scurt al dispozitivului: LA4D
descriere poli: 3P
Tip produs sau componenta: Modul de interfata
Compatibilitate produs: LC1D09...D115
mod de montare: Montaj superior
tip tehnologie: Solid state
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.c.
limite de tensiune circuit de comanda: 5...30 V la 20 °C c.c.
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V - pentru circuit de comanda conformitate cu SR EN 60947-5-1
conexiuni - borne: Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de comanda 24...250 V c.a.
consum de curent: 8.5...15 mA 20 °C
stare 0 curent garantata: <= 2 mA
tensiunea garantata in starea 0: < 2.4 V
tensiunea garantata in starea 1: 5 V
durabilitate electrica: 20 Mcycles la 240 V
semnalizare locala: Indicator cu LED
inaltime: 19 mm

greutate neta: 0,045 kg
standarde: IEC 60255-5
certificari produs: CSA
UL
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 8 A la tip de protectie: Built-in by diode
grad de protectie IP: IP2x conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
temperatura ambianta in jurul aparatului: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…80 °C
disipare de caldura: 0,4 W pentru circuit de comanda
imunitate la microintreruperi: 1 ms
Pret: 218,22 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/tesys-deca-modul-amplificator-de-interfata-stare-solida-24v-cc-250v-ca