

SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE AUXILIARE, TESYS DECA, 1NO+1NC, MONTARE LATERALA, BORNE CU SURUB, EN 50012

Gama: TeSys
nume produs: TeSys Deca
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliar
Compatibilitate gama: TeSys Deca LC1D09...D80 LC1D09…95 AC coil
TeSys Deca LC1DT60A...DT80A LC1D115/150
TeSys Deca LC1DT20...DT40 LC1D40A…80A AC Coil
TeSys Deca CAD AC coil
TeSys F LC1DT20...DT40 LC1F
locul de montare: Lateral
compozitie contact pol: 1 NO + 1 NC
Contacts operation: Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 25...400 Hz
[Ie] curent nominal de utilizare: 6 A at 120 V AC-15
1,04 A at 690 V AC-15
0,55 A at 125 V DC-13
0,1 A at 600 V DC-13
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
600 V conformitate cu UL
600 V conformitate cu CSA
[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A (at 60 °C)
standarde: SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
IEC 60335-1:Clause 30.2
IEC 60335-2-40:Annex JJ
UL 60335-2-40:Annex JJ

certificari produs: Schema CB
UL
CSA
CCC
EAC
UKCA
Irms capacitatea nominala la inchidere: 140 A c.a. conforming to SR EN 60947-5-1
250 A c.c. conforming to SR EN 60947-5-1
curent instantaneu de scurtcircuit: 100 A 1 s
120 A 500 ms
140 A 100 ms
tip de protectie: GG fuse 10 A
durabilitate mecanica: 30 Mcycles
curentul minim de comutare: 5 mA
tensiunea minima de comutare: 17 V
timpul de nesuprapunere: 1,5 ms la intreruperea aliment?rii nu exist? suprapuneri intre contactele NC ?i NO
1,5 ms la energizare nu exist? suprapuneri intre contactele NC ?i NO
rezistenta de izolatie: > 10 M?
conexiuni - borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil cu
borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²flexibil fara
borne cu surub 1 cablu(ri) 1…4 mm²rigid fara
borne cu surub 2 cablu(ri) 1…4 mm²rigid fara
cuplu de strangere: 1,7 N.m - cu ?urubelni?a plat O 6 mm
1,7 N.m - cu ?urubelni?a Philips Nr. 2
1,7 N.m - cu ?urubelni?a pozidriv No 2
inaltime: 72 mm
latime: 12,5 mm
adancime: 71,3 mm
caracteristica de mediu: Mediu normal
grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529
tratament protector: TH conformitate cu IEC 60068
temperatura ambietala pentru depozitare: -60…80 °C
temperatura ambientala de functionare: -5…60 °C
altitudinea de functionare: 3000 m
Pret: 52,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contacte-auxiliare-tesys-deca-1no-1nc-montare-laterala-borne-cu-surub-en-50012