



SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE AUXILIARE, TESYS DECA, 2NO+2NC (INCLUSIV 1NO+1NC CU NCHIDERE NAINTE DE DESCHIDERE), FRONTAL, BORNE CU SURUB

Gama: TeSys

TeSys Deca

nume produs: TeSys Deca

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliar

Compatibilitate gama: TeSys D CAD

TeSys D LC1D

TeSys F LC1F

TeSys F CR1F

TeSys Deca CAD

TeSys Deca LC1D

locul de montare: Fata

compozitie contact pol: 2 NO + 2 NC

Contacts operation: Make before break 1 NO + 1 NC

Instantaneu 1 NO + 1 NC

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 25...400 Hz

[Ie] curent nominal de utilizare: 6 A at 120 V AC-15

1,04 A at 690 V AC-15

0,55 A at 125 V DC-13

0,1 A at 600 V DC-13

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V conformitate cu SR EN 60947-5-1

600 V conformitate cu UL

600 V conformitate cu CSA

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A (at 60 °C)

standarde: SR EN 60947-5-1

UL 60947-5-1

CSA C22.2 No 60947-5-1

GB/T 14048.5

certificari produs: CB

UL

CSA

EAC

UE

UKCA

Irms capacitatea nominala la inchidere: 140 A c.a. conforming to SR EN 60947-5-1

250 A c.c. conforming to SR EN 60947-5-1

curent instantaneu de scurtcircuit: 100 A 1 s

120 A 500 ms

140 A 100 ms

tip de protectie: GG fuse 10 A

durabilitate mecanica: 30 Mcycles

curentul minim de comutare: 5 mA

tensiunea minima de comutare: 17 V

timp de suprapunere: 1,5 ms

timpul de nesuprapunere: 1,5 ms la intreruperea alimentarii nu exist? suprapuneri intre contactele NC ?i NO

1,5 ms la energizare nu exist? suprapuneri intre contactele NC ?i NO

rezistenta de izolatie: > 10 M?

conexiuni - borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 1...4 mm²flexibil cu

borne cu surub 1 cablu(ri) 1...4 mm²flexibil fara

borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu

borne cu surub 2 cablu(ri) 1...4 mm²flexibil fara

borne cu surub 1 cablu(ri) 1...4 mm²rigid fara

borne cu surub 2 cablu(ri) 1...4 mm²rigid fara

cuplu de strangere: 1,7 N.m - cu ?urubelni?a plat O 6 mm

1,7 N.m - cu ?urubelni?a Philips Nr. 2

1,7 N.m - cu ?urubelni?a pozidriv No 2

inaltime: 48 mm

latime: 44 mm

adancime: 42 mm

greutate neta: 0,05 kg

caracteristica de mediu: Mediu normal

grad de protectie IP: IP20 conforming to SR EN 60529

tratament protector: TH conformitate cu IEC 60068

temperatura ambietala pentru depozitare: -60...80 °C

temperatura ambientala de functionare: -5...60 °C

altitudinea de functionare: 3000 m

Pret: 64,51 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-de-contacte-auxiliare-tesys-deca-2no-2nc-inclusiv-1no-1nc-cu-nchidere-nainte-de-deschidere-frontal-borne-cu-surub>