



**SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE AUXILIARE, TESYS DECA, 2NO (ETANS)+2NO,
MONTARE FRONTALA, BORNE CU SURUB**

Gama: TeSys

nume produs: TeSys Deca

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliar

nume scurt al dispozitivului: LA1

Compatibilitate gama: TeSys D CAD

TeSys D LC1D

TeSys F LC1F

TeSys F CR1F

TeSys Deca CAD

TeSys Deca LC1D

locul de montare: Fata

compozitie contact pol: 2 NO (sealed) + 2 NO

Contacts operation: Instantaneu

[Ue] tensiune nominala de functionare: 125 V c.a. pentru protected contact

30 V c.c. pentru protected contact

690 V c.a. pentru non-protected contact

[Ie] curent nominal de utilizare: 0,1 A for protected contact

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V - pentru protected contact conformitate cu SR EN 60947-5-1

690 V - pentru non-protected contact conformitate cu SR EN 60947-5-1

600 V - pentru non-protected contact conformitate cu UL 60947-5-1

600 V - pentru non-protected contact conformitate cu CSA C22.2 No 60947-5-1

[Ith] curent termic conventional in aer liber: 10 A (at 40 °C) for non-protected contact

standarde: SR EN 60947-5-1

UL 60947-5-1

CSA C22.2 No 60947-5-1

GB/T 14048.5

certificari produs: CB

UL

CSA

CCC

EAC

UKCA

tip de protectie: GG fuse 10 A pentru non-protected contact

durabilitate mecanica: 5 Mcycles

curentul minim de comutare: 1 mA for protected contact

5 mA for non-protected contact

tensiunea minima de comutare: 5 V for protected contact

17 V for non-protected contact

rezistenta de izolatie: > 10 M?

conexiuni - borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu

borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil fara

borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil cu

borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²flexibil fara

borne cu surub 1 cablu(ri) 1...2,5 mm²rigid

borne cu surub 2 cablu(ri) 1...2,5 mm²rigid

cuplu de strangere: 1,7 N.m - cu ?urubelni?a plat O 6 mm

1,7 N.m - cu ?urubelni?a Philips Nr. 2

1,7 N.m - cu ?urubelni?a pozidriv No 2

inaltime: 48 mm

latime: 44 mm

adancime: 39 mm

greutate neta: 0,05 kg

caracteristica de mediu: Mediu dificil

grad de protectie IP: IP2x conforming to SR EN 60529

tratament protector: TH conformitate cu IEC 60068

temperatura ambietala pentru depozitare: -25...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

Pret: 354,61 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-de-contacte-auxiliare-tesys-deca-2no-etans-2no-montare-frontala-borne-cu-surub>