

SCHNEIDER MODUL TEMPORIZATOR ELECTRONIC, TIP CU NTARZIERE LA ACTIVARE, 1,5...30S, 24...250V CC/CA

Gama: TeSys
Tip produs sau componenta: Module de temporizator serial
nume scurt al dispozitivului: LA4DT
descriere poli: 3P
Compatibilitate produs: LC1D09...D38
LC1D80...D150
LC1D40A...D80A
locul de montare: Sus
[Uc] control circuit voltage: 24...250 V c.a. 50/60 Hz
24...250 V c.c.
limite de tensiune circuit de comanda: By mechanical contact: 0,8...1,1 Uc
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC 60947-1
conexiuni - borne: Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid cu
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda conector 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid cu
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
Circuit de comanda conector 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²solid fara
cuplu de strangere: 1,7 N.m
durabilitate electrica: 30 Mcycles
tip temporizator: Laintarziere
intervalul de intarziere: 1.5...30 s
resetare timp: 150 ms during time delay
50 ms after time delay

semnalizare locala: Ilumineazain timpul decalarii temporale prin LED
[Ures] tensiune reziduala: 3,3 V
greutate neta: 0,04 kg
standarde: IEC 60255-5
certificari produs: CSA
UL
grad de protectie IP: IP2x conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
temperatura ambianta in jurul aparatului: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…80 °C
tip de protectie: Incorporata prin varistor
disipare de caldura: 2 W
imunitate la microintreruperi: 10 ms during time delay
2 ms after time delay
Pret: 220,75 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-temporizator-electronic-tip-cu-ntarziere-la-activare-1-5-30s-24-250v-cc-ca