



**SCHNEIDER TESYS LC1D.K CONTACTOR CONDENSATOR CU SARCINA - 3P - 60
KVAR - 415 V - 220 V C.A**

Gama: TeSys

nume produs: TeSys LC1D.K

TeSys Deca

Tip produs sau componenta: Capacitor duty contactor

nume scurt al dispozitivului: LC1D.K

aplicatie contactor: Corectie factor de putere

categorie de utilizare: AC-6b

descriere poli: 3P

power pole contact composition: 3 NO

[Ue] tensiune nominala de functionare: Circuit de alimentare ≤ 690 V c.a. 50/60 Hz

putere reactiva nominala: 35 kVAR la 230 V c.a. 50/60 Hz la 63 kVAR la 400...415 V c.a. 50/60 Hz la 67 kVAR la 440 V c.a. 50/60 Hz la 104 kVAR la 660...690 V c.a. 50/60 Hz la tipul circuitului de comanda: C.a. la 50 Hz

[Uc] tensiune circuit de comanda: 220 V c.a. 50 Hz

contacte auxiliare disponibile pe fiecare contactor: 1 NO + 2 NC pentru circuit de semnalizare

durabilitate electrica: 300000 cic la Ue 400 V

200000 cic la Ue 690 V

suport de montare: Sina DIN

Placa

standarde: UL 60947-4-1

CSA C22.2 No 60947-4-1

IEC 60947-4-1

IEC 60831

IEC 60070

certificari produs: UL

CSA

IEC

UKCA

conexiuni - borne: Circuit de alimentare: conector 1 4...50 mm² - cable stiffness: solid

Circuit de alimentare: conector 2 4...25 mm² - cable stiffness: solid

Circuit de alimentare: conector 1 4...50 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu

Circuit de alimentare: conector 2 4...25 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu

Circuit de alimentare: conector 1 4...50 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini

Circuit de alimentare: conector 2 4...16 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini

Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm² - cable stiffness: solid

Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm² - cable stiffness: solid

Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu

Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...4 mm² - cable stiffness: flexibil fara terminale de cablu

Circuit de comanda: borne cu surub 1 1...2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini

Circuit de comanda: borne cu surub 2 1...2,5 mm² - cable stiffness: flexibil cu pini

cuplu de strangere: Circuit de alimentare 9 N.m - pornit conector

Circuit de comanda 1,7 N.m - pornit borna cu clema cu surub

viteza maxima de functionare: 100 cic/h

tip contacte auxiliare: tip cuplare mecanic? 1 NO + 2 NC conformitate cu SR EN 60947-5-1

tip contact in oglind? 1 NC conformitate cu IEC 60947-4-1

grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529

tratament protector: TH conformitate cu IEC 60068-2-30

temperatura ambientala de functionare: -5...60 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -60...80 °C

altitudinea de functionare: 0...3000 m

inaltime: 180 mm

latime: 85 mm

adancime: 157 mm

greutate neta: 1,65 kg

Pret: 1.732,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/tesys-lc1d-k-contactor-condensator-cu-sarcina-3p-60-kvar-415-v-220-v-c-a>