

SCHNEIDER BLOC DE CONTACTE AUXILIARE, TESYS DECA, 2NO (ETANS), MONTARE FRONTALA

Gama: TeSys
nume produs: TeSys Deca
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte auxiliar
nume scurt al dispozitivului: LA1
Compatibilitate gama: TeSys D CAD
TeSys D LC1D
TeSys F LC1F
TeSys F CR1F
TeSys Deca CAD
TeSys Deca LC1D
locul de montare: Fata
compozitie contact pol: 2 earth screen continuity poles
2 NO (sealed)
Contacts operation: Instantaneu
[Ue] tensiune nominala de functionare: 125 V c.a. pentru protected contact
30 V c.c. pentru protected contact
[Ie] curent nominal de utilizare: 0,1 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu SR EN 60947-5-1
standarde: SR EN 60947-5-1
UL 60947-5-1
CSA C22.2 No 60947-5-1
GB/T 14048.5
certificari produs: CB
UL
CSA
CCC

EAC
UKCA
durabilitate mecanica: 5 Mcycles
curentul minim de comutare: 1 mA
tensiunea minima de comutare: 5 V
rezistenta de izolatie: > 10 M?
conexiuni - borne: borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil cu
borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²flexibil fara
borne cu surub 1 cablu(ri) 1…2,5 mm²rigid
borne cu surub 2 cablu(ri) 1…2,5 mm²rigid
cuplu de strangere: 1,7 N.m - cu ?urubelni?a plat O 6 mm
1,7 N.m - cu ?urubelni?a Philips Nr. 2
1,7 N.m - cu ?urubelni?a pozidriv No 2
inaltime: 48 mm
latime: 44 mm
adancime: 39 mm
greutate neta: 0,04 kg
Cantitate pe set: Set de 2
caracteristica de mediu: Mediu dificil
grad de protectie IP: IP2x conforming to SR EN 60529
tratament protector: TH conformitate cu IEC 60068
temperatura ambietala pentru depozitare: -25…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
Pret: 405,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/bloc-de-contacte-auxiliare-tesys-deca-2no-etans-montare-frontala