



SCHNEIDER MICROLOGIC 2.0 E PENTRU COMPACT NS630B LA 3200 FIX

Gama: ComPacT

gama de produse: Noua generatie ComPacT NS 630b...1600

Tip produs sau componenta: Unitate de declansare

nume unitate de declansare: MicroLogic 2.0 E

tehnologie unitate de declansare: Electronic

Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NS630b...1600

aplicatie a dispozitivului: Distributie

Poli: 3P

4P

descriere poli protejati: 4t

3t

3t + N/2

functii de protectie a unitatii de declansare: Protectie de baza

tip de protectie: for protectie la suprasarcina (timpindelungat)

for protectie instantanee la scurtcircuit

Ratingul unitatii de declansare: 630 A la 50 °C

800 A la 50 °C

1000 A la 50 °C

1250 A la 50 °C

1600 A la 50 °C

2000 A la 50 °C

2500 A la 50 °C

3200 A la 50 °C

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

Modul de montare a intreruptorului: Fix

Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (protectie termica): 9 setari reglabile

[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: $0,4...1 \times I_n$
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: $0,7...16,6$ s la $7.2 \times I_r$
 $0,7...24$ s la $6 \times I_r$
 $12,5...600$ s la $1.5 \times I_r$
memorie termica: 20 mn
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: 9 setari ajustabile
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: $1,5...10 \times I_r$
protectie de scurgere la pamant: Fara
blocare ZSI cu selectare a zonei: Fara
semnalizare locala: 3 LEDs (rosu) for electrical fault
1 LED (rosu) for internal error
tip afisaj: Afisaj digital
Tip de masurare: Wattmetru
comunicare a datelor: Citire masuri
Setari de protectie si alarma
temperatura ambientala de functionare: $-25...70$ °C
temperatura ambietala pentru depozitare: $-40...85$ °C
Pret: 4.434,12 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/micrologic-2-0-e-pentru-compact-ns630b-la-3200-fix>