

SCHNEIDER MICROLOGIC 2.0 E PENTRU COMPACT NS630B LA 3200 FIX

Gama: ComPacT
gama de produse: Noua generatie ComPacT NS 630b…1600
Tip produs sau componenta: Unitate de declansare
nume unitate de declansare: MicroLogic 2.0 E
tehnologie unitate de declansare: Electronic
Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NS630b...1600
aplicatie a dispozitivului: Distributie
Poli: 3P
4P
descriere poli protejati: 4t
3t
3t + N/2
functii de protectie a unitatii de declansare: Protectie de baza
tip de protectie: for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
for protectie instantanee la scurtcircuit
Ratingul unitatii de declansare: 630 A la 50 °C
800 A la 50 °C
1000 A la 50 °C
1250 A la 50 °C
1600 A la 50 °C
2000 A la 50 °C
2500 A la 50 °C
3200 A la 50 °C
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
Modul de montare a intreruptorului: Fix
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica): 9 setari reglabile

[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 0,4...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 0,7…16,6 s la 7.2 x Ir
0,7…24 s la 6 x Ir
12,5…600 s la 1.5 x Ir
memorie termica: 20 mn
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: 9 setari ajustabile
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 1,5...10 x Ir
protectie de scurgere la pamant: Fara
blocare ZSI cu selectare a zonei: Fara
semnalizare locala: 3 LEDs (rosu) for electrical fault
1 LED (rosu) for internal error
tip afisaj: Afisaj digital
Tip de masurare: Wattmetru
comunicare a datelor: Citire masuri
Setari de protectie si alarma
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 4.469,93 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/micrologic-2-0-e-pentru-compact-ns630b-la-3200-fix