

SCHNEIDER MICROLOGIC 6.0 E PENTRU COMPACT NS630B LA 3200 FIX

Gama: ComPacT
gama de produse: Noua generatie ComPacT NS 630b…1600
Tip produs sau componenta: Unitate de declansare
nume unitate de declansare: MicroLogic 6.0 E
tehnologie unitate de declansare: Electronic
Compatibilitate gama: ComPacT noua generatie NS630b...1600
aplicatie a dispozitivului: Distributie
Poli: 4P
3P
descriere poli protejati: 4t
3t
3t + N/2
functii de protectie a unitatii de declansare: Protectie selectiva + punere la pamant
tip de protectie: for protectie la suprasarcina (timpindelungat)
for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta
for protectie instantanee la scurtcircuit
for protectie la punerea la pamant
Ratingul unitatii de declansare: 630 A la 50 °C
800 A la 50 °C
1000 A la 50 °C
1250 A la 50 °C
1600 A la 50 °C
2000 A la 50 °C
2500 A la 50 °C
3200 A la 50 °C
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz

Modul de montare a intreruptorului: Fix
Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (pretectie termica): 9 setari reglabile
[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 0,4...1 x In
Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: 9 setari reglabile
[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 0,7…16,6 s la 7.2 x Ir
0,7…24 s la 6 x Ir
12,5…600 s la 1.5 x Ir
memorie termica: 20 mn
Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd: 9 setari reglabile
[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 1,5...10 x Ir
Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd: Reglabil
[tsd] interval de reglare a intarzierii de scurta durata: 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: 9 setari ajustabile
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: Oprit
2...15 x In
Tipul de reglare a protectiei de punere la pamant Ig: 9 setari ajustabile
[Ig] tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant: 0.2...1 x In pentru 400 A < In < 1250 A
0.3...1 x In pentru In <= 400 A
500...1200 A pentru In >= 1250 A
Reglarea intarzierii protectiei de punere la pamant tg: Reglabil
[tg] gama de reglaj a temporizarii protectiei homopolare: 0…0,4 s I²t=off
0,1…0,4 s I²t=on
protectie de scurgere la pamant: Fara
blocare ZSI cu selectare a zonei: Cu
semnalizare locala: 3 LEDs (rosu) for electrical fault
1 LED (rosu) for internal error
tip afisaj: Afisaj digital
Tip de masurare: Wattmetru
comunicare a datelor: Citire masuri
Setari de protectie si alarma
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
Pret: 8.421,62 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/micrologic-6-0-e-pentru-compact-ns630b-la-3200-fix