



SCHNEIDER MICROLOGIC 6.0 E PENTRU MASTERPACT NT/NW FIX

Gama: Masterpact

gama de produse: Masterpact NW

Masterpact NT

Tip produs sau componenta: Unitate de comanda

nume unitate de declansare: MicroLogic 6.0 E

tehnologie unitate de declansare: Electronic

Compatibilitate gama: Masterpact NT06...16

Masterpact NW08...40

Masterpact NW40b...63

aplicatie a dispozitivului: Distributie

Poli: 4P

3P

descriere poli protejati: 4t

3t

3t + N/2

functii de protectie a unitatii de declansare: Protectie selectiva + punere la pamant

tip de protectie: for protectie la suprasarcina (timpindelungat)

for protectie la scurtcircuit pe perioada scurta

for protectie instantanee la scurtcircuit

for protectie la punerea la pamant

Ratingul unitatii de declansare: 630 A la 50 °C

800 A la 50 °C

1000 A la 50 °C

1250 A la 50 °C

1600 A la 50 °C

2000 A la 50 °C

2500 A la 50 °C

3200 A la 50 °C

4000 A la 50 °C

5000 A la 50 °C

6300 A la 50 °C

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

Modul de montare a intreruptorului: Fix

Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (protectie termica): 9 setari reglabile

[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 0,4...1 x In

Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: 9 setari reglabile

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 0,7...16,6 s la 7.2 x Ir

0,7...24 s la 6 x Ir

12,5...600 s la 1.5 x Ir

memorie termica: 20 mn

Reglarea preluarii protectiei de scurta durata tip Isd: 9 setari reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 1,5...10 x Ir

Reglarea intarzierii protectiei de scurta durata tip tsd: Reglabil

[tsd] interval de reglare a intarzierii de scurta durata: 0...0,4 s I²t=off

0,1...0,4 s I²t=on

Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: 9 setari ajustabile

[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 2...15 x In

Oprit

Tipul de reglare a protectiei de punere la pamant Ig: 9 setari ajustabile

[Ig] tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant: 0.2...1 x In pentru 400 A < In < 1250 A

0.3...1 x In pentru In <= 400 A

500...1200 A pentru In >= 1250 A

Reglarea intarzierii protectiei de punere la pamant tg: Reglabil

[tg] gama de reglaj a temporizarii protectiei homopolare: 0...0,4 s I²t=off

0,1...0,4 s I²t=on

protectie de scurgere la pamant: Fara

blocare ZSI cu selectare a zonei: Cu

semnalizare locala: 3 LEDs (rosu) for electrical fault

1 LED (rosu) for internal error

tip afisaj: Afisaj digital

Tip de masurare: Wattmetru

comunicare a datelor: Citire masuri

Setari de protectie si alarma

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C

Pret: 9.492,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/micrologic-6-0-e-pentru-masterpact-nt-nw-fix>