



## SCHNEIDER MICROLOGIC 2.0 E PENTRU MASTERPACT NT DEBROSABIL

Gama: Masterpact

gama de produse: Masterpact NT

Tip produs sau componenta: Unitate de comanda

nume unitate de declansare: MicroLogic 2.0 E

tehnologie unitate de declansare: Electronic

Compatibilitate gama: Masterpact NT06...16

aplicatie a dispozitivului: Distributie

Poli: 4P

3P

descriere poli protejati: 4t

3t

3t + N/2

functii de protectie a unitatii de declansare: Protectie de baza

tip de protectie: for protectie la suprasarcina (timpindelungat)

for protectie instantanee la scurtcircuit

Ratingul unitatii de declansare: 630 A la 50 °C

800 A la 50 °C

1000 A la 50 °C

1250 A la 50 °C

1600 A la 50 °C

Tip retea electrica: C.a.

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

Modul de montare a intreruptorului: Debrosabil

Tip de reglare a preluarii de lunga durata Ir (protectie termica): 9 setari reglabile

[Ir] interval de reglare a restabilirii pe termen lung: 0,4...1 x In

Tip de reglare a intarzierii de lunga durata tr: 9 setari reglabile

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 0,7...16,6 s la 7.2 x Ir

0,7...24 s la 6 x Ir  
12,5...600 s la 1.5 x Ir  
memorie termica: 20 mn  
Ajustarea protectiei instantanee tip Ii: 9 setari ajustabile  
[Ii] interval de reglare a restabilirii instantanee: 1,5...10 x Ir  
protectie de scurgere la pamant: Fara  
blocare ZSI cu selectare a zonei: Fara  
semnalizare locala: 3 LEDs (rosu) for electrical fault  
1 LED (rosu) for internal error  
tip afisaj: Afisaj digital  
Tip de masurare: Wattmetru  
comunicare a datelor: Citire masuri  
Setari de protectie si alarma  
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C  
Pret: 5.038,88 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/micrologic-2-0-e-pentru-masterpact-nt-debrosabil>