

SCHNEIDER PRIZA 2P+E 16A, PRIZA DE SUPRAFATA, MONTARE PE PERETE, BEJ

Gama: Noua Unica
Tip produs sau componenta: Priza
prezentare dispozitiv: Mechanism with fixing frame and cover plate
montare dispozitiv: Incastrat
numar priza: 1
configuratie poli priza: 2P + E
standard priza: CEE 7/3
standard priza: Schuko
descriere priza standard: Impamantare
pozitie papuc pentru legare la pamant: Borna de impamantare la 90°
curent nominal: 16 A
aplicatie a dispozitivului: Sursa de alimentare
tip rama: Cu obturator
[Ue] tensiune nominala: 250 V
Tip retea electrica: C.a.
frecventa retea electrica: 50/60 Hz
numar module: 2 module
mod de fixare: Clipsare
culoare: Bej (RAL 1013)
conexiuni - borne: Borna fara surub
sectiune cablu: 0…2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: flexibil
0…2,5 mm² cabluri, 2 - rigiditate cablu: rigid
capacitatea de rupere la sarcina minima: 100 operatii 1.25 In si 1.1 Un, cos phi = 0,6
durabilitate electrica: 10000 cic, cos phi = 0,8
rezistenta de izolatie: > 5 M? la 500 V
rigiditate dielectrica: 2000 V
Material: PC (policarbonat): capac mecanism

finisare suprafata: Lucios
cantitate per set: Set de 1 flow-pack
Standarde: IEC 60884-1
UNE 20315-1-1
UNE 20315-1-2
DIN VDE 0620-1
certificari produs: EAC
AENOR
adancime de montaj: 32 mm
adancime: 42 mm
latime: 45 mm
inaltime: 45 mm
greutate neta: 0,031 kg
tratament suprafata: Netratat
rezistenta la agenti chimici: Rezistent la alcool (70%)
Rezistent la alcool (96%)
Rezistent la acid A-lactic
Rezistent la amoni cuaternar diluat
Rezistent la inalbitor diluat
Rezistent la amoniac diluat
Rezistent la apa cu sapun
Rezistent la detergent de cristal
Rezistent la peroxid de hidrogen 10 volume
Rezistent la hexan
temperatura ambientala de functionare: -5…35 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -5…50 °C
grad de protectie IK: IK04
grad de protectie IP: IP21 D
caracteristica de mediu: Acetona
Decolorant
Rezistent UV
Benzina
Ulei
Alcool
Fluid de curatare a geamurilor
Sapun lichid
Pret: 18,82 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/priza-2p-e-16a-priza-de-suprafata-montare-pe-perete-bej