

CAVI TEAVA CORUGATA PEHD UV DE125 750N TR_UV_PE_PROT_DE125_B7-TW – PROTECTIE CABLURI INFRASTRUCTURA SI INSTALATII SUBTERANE

Modelul TR_UV_PE_PROT_DE125_B7-TW este o teava corugata din polietilena de inalta densitate (PEHD) cu perete dublu, destinata protejarii cablurilor electrice si telecomunicatii in instalatii subterane. Face parte din gama ELCOR 750N UV si este proiectata sa reziste la compresiune, actiuni mecanice, variatii de temperatura si expunere solara prelungita, datorita adaosului de negru de fum si stabilizatori UV.

Date tehnice principale

- Cod produs: TR_UV_PE_PROT_DE125_B7-TW
- Tip teava: PEHD cu perete dublu, exterior corugat, interior neted
- Categoria: 750N UV (rezistenta la compresiune 750N/mp + protectie UV)
- Diametru exterior (DE): 125 mm
- Diametru interior (DI): aproximativ 107 mm (conform catalog ELCOR)
- Constructie: 2 pereti sudati prin co-extrudare

- Culoare: negru (standard pentru aplicatii UV)
- Material: polietilena de inalta densitate
- Montaj: ingropat in sant, in conformitate cu SR EN 1610
- Livrare: bara 6 m cu mufa PEHD inclusa
- Certificari: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001

Avantaje si beneficii

- Rezistenta ridicata la compresiune si solicitari mecanice
- Interior neted pentru tragerea usoara a cablurilor
- Perete exterior corugat pentru flexibilitate si adaptare la teren
- Protectie UV excelenta, potrivita pentru depozitare si montaj la suprafata
- Instalare fara sudura, cu mufe ce se monteaza manual
- Legal conform normelor pentru protectia cablurilor joasa si medie tensiune

Aplicatii recomandate

- Protectie cabluri electrice MT si JT
- Protectie cabluri telecomunicatii (fibra optica, coaxial, date)
- Infrastructura urbana: alimentari cladiri, parcuri industriale, retele stradale
- Instalatii fotovoltaice (cabluri AC/DC ingropate)
- Trasee subterane in parcari, zone comerciale si rezidentiale
- Trasee ingropate unde sunt necesare durabilitate si siguranta ridicata

Instalare

- Montajul se face in sant cu pat de nisip compactat
- Pozare conform SR EN 1610 si instructiunilor pentru tevi corugate flexibile
- Nu necesita betonare, datorita flexibilitatii si rezistentei tecii PEHD
- Raza minima de curbura: 5 x diametrul tevii
- Se imbina prin mufe PEHD, fara adezivi sau sudura

Pentru acest produs, transportul se achita separat. NU se transporta prin curier rapid.

Pret: 17,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/teava-corugata-dext-110-mm-dint-94mm-750nm