



SCHNEIDER TURN LUMINOS 60MM RO BASE ILUMINAT INTERMITENT

gama de produse: Harmony XVC6

Tip produs sau componenta: Coloan? luminoas? monobloc complet precablat?

unitate tip far sau baterie de indicatoare: 2 unitati iluminate

semnalizare sonora: Buzzer

diametrul de montaj: 60 mm

nume componenta: XVC

sursa de lumina: LED permanent sau intermitent rosu

LED permanent sau intermitent portocaliu

[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V

tip circuit de alimentare: C.a./c.c.

nivel de zgomot: 70...85 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m

Material: Policarbonat: unitate iluminata

ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): unitate de baza

PBT + ABS (UL94HB): capac superior

montare produs: On base

sectiune cablu: 0,33 mm²

calibru AWG: AWG 22

lungime cablu: 850 mm

marcaj: CE

[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 0,8 kV

consum de curent: 90 mA

frecventa fundamentala: 2,23 kHz

frecventa intermitenta: 1 Hz

greutate neta: 0,25 kg

inaltime: 160,8 mm

standarde: IEC 61000-6-4

IEC 61000-6-3

IEC 61000-6-2

certificari produs: UL

tratament protector: TC

temperatura ambietala pentru depozitare: -35...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -10...50 °C

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140

grad de protectie IP: IP54 instalare pe suprafata?? plan? conformitate cu SR EN 60529

Pret: 1.145,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/turn-luminos-60mm-ro-base-iluminat-intermitent>