

SCHNEIDER TURN LUMINOS 60MM RO BASE ILUMINAT INTERMITENT

gama de produse: Harmony XVC6
Tip produs sau componenta: Coloan? luminoas? monobloc complet precablat?
unitate tip far sau baterie de indicatoare: 2 unitati iluminate
semnalizare sonora: Buzzer
diametrul de montaj: 60 mm
nume componenta: XVC
sursa de lumina: LED permanent sau intermitent rosu
LED permanent sau intermitent portocaliu
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V
tip circuit de alimentare: C.a./c.c.
nivel de zgomot: 70…85 dB (ton continuu sau intermitent) la 1 m
Material: Policarbonat: unitate iluminata
ABS (nitril acrilic butadiena - stirena): unitate de baza
PBT + ABS (UL94HB): capac superior
montare produs: On base
sectiune cablu: 0,33 mm²
calibru AWG: AWG 22
lungime cablu: 850 mm
marcaj: CE
[Uimp] tensiune nominala de tinere la impuls: 0,8 kV
consum de curent: 90 mA
frecventa fundamentala: 2,23 kHz
frecventa intermitenta: 1 Hz
greutate neta: 0,25 kg
inaltime: 160,8 mm
standarde: IEC 61000-6-4
IEC 61000-6-3

IEC 61000-6-2
certificari produs: UL
tratament protector: TC
temperatura ambietala pentru depozitare: -35…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -10…50 °C
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 61140
grad de protectie IP: IP54 instalare pe suprafa?? plan? conformitate cu SR EN 60529
Pret: 1.155,96 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/turn-luminos-60mm-ro-base-iluminat-intermitent