

SCHNEIDER MODUL PTO - 2 CANALE - 4 INTRARI - 24 V C.C. - 4,3 MA - 2 CONECTORI 28 PINI

gama de produse: Modicon X80
Tip produs sau componenta: Modul priza de putere
numar de canale: 2
numar de intrari: 4
tip de intrare discreta: Current sink da origin input conformitate cu IEC 61131-2 type 3
Current sink da proximity input and limit switch input conformitate cu IEC 61131-2 type 3
Current sink or source counter in position input conformitate cu IEC 61131-2 type 3
Current sink or source drive ready, emergency input conformitate cu IEC 61131-2 type 3
compatibilitate intrare: Senzor de proximitate cu 2/3 fire 19,2…30 V conformitate cu IEC 947-5-2
compatibilitate de iesire: Convertor de semnal (USIC)
RS422, intrare 7 mA
Intrare sursa, 5 V - 24 V
frecven?a de ie?ire: 200 kHz 100 kHz 200 kHz prag de func?ionare: > 12 V no error supply voltage
> 8 V error supply voltage
tensiune de intrare: 24 V c.c.
curent de intrare: 4,3 mA
tensiunea garantata in starea 1: >= 11 V
consum de curent: 35 mA la 24 V c.c. preactuator
150 mA la 3.3 V c.c. typical
200 mA la 3.3 V c.c. maxim
stare 1 curent garantata: >= 2 mA
tensiunea garantata in starea 0: 5 V
stare 0 curent garantata: <= 1.5 mA
timp de raspuns: < 200 µs for position completed input and drive ready input
< 60 µs for origin input and proximity input
numar de iesiri: 1 pulse output

2 ie?ire auxiliar?
prag detec?ie tensiune dispozitiv de preac?ionare: < 8 V error preactuator voltage ie?ire auxiliar?
< 8 V no error preactuator voltage ie?ire auxiliar?
> 14 V error preactuator voltage pulse output
> 14 V no error preactuator voltage pulse output
tensiune de iesire: 24 V c.c.
limite pentru tensiune la iesire: 19...30 V
curent discret iesire: 50 mA
curent pe canal: 0,4 A
curent de fuga maxim: 0,05 mA in starea 0
[Ures] tensiune reziduala: 0,15 V in starea 1
timp de raspuns la iesire: 1.2...1.5 ms on appearance
1.2...1.5 ms on disappearance
impedanta ohmica a sarcinii: 15000 Ohm
protectie la suprasarcina de iesire: Cu limitator de curent si disjunctor electronic
protectie la scurtcircuit pentru iesire: Cu limitator de curent si disjunctor electronic
protectie fata de polaritate inversa: By reverse mounting diode on output
Integrat on input
izolatieintre canale: Neizolat
izolatieintre primul si al doilea: 1500 Vrms
rezistenta de izolatie: > 10 M?
semnalizare locala: 1 LED (verde) for modul in func?ionare (RUN)
1 LED (rosu) for defect extern (I/O)
1 LED (rosu) for defect intern, defectare modul (ERR)
1 LED (verde) for download (DL)
8 LED-uri (verde) for channel status (CH00)
8 LED-uri (verde) for channel status (CH01)
conexiune electrica: 2 conectori cu 28 pins
format de modul: Standard
certificari produs: UE
UL
CSA
RCM
EAC
Certificare navala
ATEX zona 2/22
IECEx zone 2/22
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
factor de scadere a valorii nominale: Without
directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune
2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica
2014/34/EU - ATEX directive
standarde: IEC 61131-2
IEC 61010-2-201
UL 61010-2-201
CSA C22.2 No 61010-2-201
IACS E10
IEC 61000-6-5, interface type 1 and type 2
IEC 61850-3, location G
IEC 60079-0
caracteristica de mediu: Hazardous location class I division 2
Pret: 3.718,44 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/modul-pto-2-canale-4-intrari-24-v-c-c-4-3-ma-2-conectori-

28-pini