

SCHNEIDER CONTACT STATIE SUSPENDATA 240VAC 3A XAC

gama de produse: Harmony XAC
Tip produs sau componenta: Bloc de contacte
nume componenta: XENB
tip circuit electric: Circuit de comanda
aplicatie bloc de contacte: Cu 2 viteze
tip bloc de contacte: Monofilar
tip de operator: Revenire cu arc
Compatibilitate produs: XACB
XACM
blocare mecanica: Fara blocare mecanica
tip si compozitie contacte: 1 C/O + 1 NO
montarea cutiei de borne: Montajin fata
operare contacte: Decuplare lenta
Decalat
conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali
durabilitate mecanica: 1000000 cic
marcare cod contact: A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1
rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 M?
protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG
putere nominala de functionare in W: 31 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 35 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 48 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare putere nominala de functionare in VA: 140 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare 210 VA AC-15

pentru 1000000 cic, rata de functionare 640 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare 680 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare descriere borne ISO nr. 1: (13-14-31-32)OF
(23-24)NO_CL
identificator borna: (11-12)NC
(13-14)NO
greutate neta: 0,05 kg
standarde: SR EN 60947-5-1
CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
temperatura ambientala de functionare: -25…70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 159,16 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/contact-statie-suspendata-240vac-3a-xac