



SCHNEIDER UNITATE DE CONTROL EASYPACT MVS, 800-3200A, ETV6G, DEBROSABIL

gama de produse: EasyPact MVS

Tip produs sau componenta: Unitate de comanda

aplicatie disjunctori: Industrial

Standard

descriere poli: 4P

3P

descriere poli protejati: 3d + N/2

3d

4d

pozitie neutrului: Stanga

Tip retea electrica: C.a.

nume unitate de declansare: ETV6G

tehnologie unitate de declansare: Pe baza de microprocesor

gama unitatii de declansare: 800...4000 A

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

mod de montare: Debrosabil

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)

0,5 x Ir (3d + N/2)

1 x Ir (4d)

functii de protectie a unitatii de declansare: LSIG

tip de protectie: Protectie la suprasarcina (timpindelungat)

Protectie la punerea la pamant

Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta

Protectie instantanee la scurtcircuit

indicatie defectiune: Scurtcircuit

Punere la pamant

Defect intern

Suprasarcina

tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: 9 setari reglabile

interval de reglare a restabilirii prelungite: 0,4...1 x In

tip de ajustareintarziere prelungita: 9 setari reglabile

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata: 0,5...24 s (6 x Ir), precizie: 0...- 20 %

memorie termica: 20 de minuteinainte si dupa declansare

tip de reglare a restabilirii pe termen scurt Isd: 9 setari reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt: 1,5...10 x Ir

tip de ajustareintarziere scurta: 5 setari reglabile

[tsd] temporizare reglabila: 100...400 ms

tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: 9 setari ajustabile

interval de reglare a restabilirii instantanee: 2...15 x In, precizie: +/- 10 %

Oprit

tip de reglare aintarzierii dupa eroare de legare la pamant -tg: 5 setari ajustabile

tip de reglare a restabilirii dupa eroare de legare la pamant: 9 setari ajustabile

[tg] gama de reglaj a temporizarii protectiei homopolare: 100...400 ms

[Ig] ground-fault pick-up adjustment range: 0.2...1 x In (400 A < In =< 1000 A), precizie: +/- 10 %

500...1200 x In (In >= 1250 A), precizie: +/- 10 %

blocare ZSI cu selectare a zonei: Cu

tip afisaj: Afisaj digital

tip de masurare: Wattmetru

inaltime: 200 mm

latime: 55 mm

adancime: 75 mm

greutate neta: 0,213 kg

temperatura ambientala de functionare: -5...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -25...85 °C

Pret: 8.148,31 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-control-easypact-mvs-800-3200a-etv6g-debrosabil>