



## SCHNEIDER UNITATE DE CONTROL EASYPACT MVS, 630-1600A, ETV5S, DEBROSABIL

gama de produse: EasyPact MVS

Tip produs sau componenta: Unitate de comanda

aplicatie disjunctor: Industrial

Standard

descriere poli: 4P

3P

descriere poli protejati: 4d

3d + N/2

3d

pozitie neutrului: Stanga

Tip retea electrica: C.a.

nume unitate de declansare: ETV5S

tehnologie unitate de declansare: Pe baza de microprocesor

gama unitatii de declansare: 800...4000 A

frecventa retea electrica: 50/60 Hz

mod de montare: Fix

[Ue] tensiune nominala de functionare: 690 V c.a. 50/60 Hz conformitate cu SR EN 60947-2

setare de protectie neutru: Fara protectie (3d)

0,5 x Ir (3d + N/2)

1 x Ir (4d)

functii de protectie a unitatii de declansare: LSI

tip de protectie: Protectie la suprasarcina (timpindelungat)

Protectie la scurtcircuit pe perioada scurta

Protectie instantanee la scurtcircuit

indicatie defectiune: Defect intern

Suprasarcina

## Scurtcircuit

### Punere la pamant

tip de reglare a restabilirii prelungite Ir: 9 setari reglabile

interval de reglare a restabilirii prelungite:  $0,4 \dots 1 \times I_n$

tip de ajustareintarziere prelungita: 9 setari reglabile

[tr] reglarea intarzierii de lunga durata:  $0,5 \dots 24$  s ( $6 \times I_r$ ), precizie: 0...- 20 %

memorie termica: 20 de minuteinainte si dupa declansare

tip de reglare a restabilirii pe termen scurt lsd: 9 setari reglabile

[Isd] interval de reglare a restabilirii pe termen scurt:  $1,5 \dots 10 \times I_r$

tip de ajustareintarziere scurta: 5 setari reglabile

[tsd] temporizare reglabila:  $100 \dots 400$  ms

tip de reglare a restabilirii instantanee Ii: 9 setari ajustabile

interval de reglare a restabilirii instantanee:  $2 \dots 15 \times I_n$ , precizie: +/- 10 %

### Oprit

blocare ZSI cu selectare a zonei: Cu

tip afisaj: Afisaj digital

tip de masurare: Wattmetru

inaltime: 200 mm

latime: 55 mm

adancime: 75 mm

greutate neta: 0,213 kg

temperatura ambientala de functionare:  $-5 \dots 70$  °C

temperatura ambietala pentru depozitare:  $-25 \dots 85$  °C

Pret: 6.612,43 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/unitate-de-control-easypact-mvs-630-1600a-etv5s-debrosabil>