

SCHNEIDER SPACELOGIC, AUTOMAT AS-P-NL SECURE BOOT (HW), 2 PORTURI RS-485, 2 PORTURI 10/100 ETHERNET

Tip produs sau componenta: Network controller
timp rezerva: 10 days
Model: AS-P-NLS
certificari produs: BTL B-BC
Listat cUL
listat de UL
RCM
abatere ceas: +/- 52 s/month
culoare: Negru
serviciu de comunicare: TLS 1.0
nume scurt al dispozitivului: AS-P-NLS
Rezistenta la foc: UL94-5VB
puterea maxima consumata in W: 10 W
grad de protectie IP: IP20
mod de montare: DIN rail mount
frecventa retea electrica: 50 Hz
60 Hz
adancime: 64 mm
inaltime: 114 mm
greutate neta: 0,321 kg
latime: 90 mm
temperatura ambientala de functionare: 0…50 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -20…70 °C
tip memorie: 4 GB flash
512 MB RAM
Standarde: EN 61000-6-2

EN 50491-5-3
EN 60730-1
EN 60730-2-11
EN 50491-3
UL 916
EN 50491-1
EN 61000-6-3
EN 50491-5-2
FCC part 15 Subpart B class B
Communication port support: Ethernet 10/100BASE-TX
numarul portului: 2, tip conector: RJ45
1, tip conector: USB device port Mini-B
1, tip conector: USB host port type A
2 RS485
[Us] tensiune de alimentare nominala: 24 V c.a.
24 V c.c.
numarul maxim de dispozitive conectate: 464
protocol port de comunicare: BACnet
HTTP
HTTPS
Modbus TCP serial line master or slave
TCP (Transmission Control Protocol)
umiditate relativa: 0…95 % (RH, fara condensare)
Pret: 5.016,89 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/spacelogic-automat-as-p-nl-secure-boot-hw-2-porturi-rs-485-2-porturi-10-100-ethernet