



## SCHNEIDER CONTACTATI AUXILIAR IACTS 2 ND

gama de produse: ICT

Gama: Acti 9

nume scurt al dispozitivului: iACTs

Tip produs sau componenta: Auxiliare pentru semnalizare la distan??

compozitie contacte de semnalizare: 2 NO

tensiune circuit de semnalizare: 24 V c.a./c.c. 10 mA

230 V c.a. 50/60 Hz 5 A

230 V c.a. 50/60 Hz 2 A

130 V c.c. 1 A

tensiune circuit de comanda: 24...240 V c.a. 50/60 Hz

24...130 V c.c.

Compatibilitate gama: Acti9 (iCT)

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 440 V

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV

mod de montare: Fix?, in dreapta transformatoarelor de curent

suport de montare: Sina DIN simetrica, 35 mm

Numar de pasi de 9mm pe rand: 1

inaltime: 81 mm

latime: 9 mm

adancime: 68 mm

culoare: Alb

terminal auxiliar de conectare: Terminal tunels 2 cable(s) flexibil 2,5 mm<sup>2</sup>

Terminal tunels 2 cable(s) rigid 1,5 mm<sup>2</sup>

Terminal tunels 1 cable(s) rigid 1,5...2,5 mm<sup>2</sup>

Terminal tunels 1 cable(s) flexibil 1,5...2,5 mm<sup>2</sup>

lungimea de dezizolare a cablului: 9 mm

cuplu de strangere: 0,8 N.m

Compatibilitate produs: ICT  
segment de piata: Rezidential  
Cladiri comerciale mici  
Cod compatibilitate: IACTs  
standarde: SR EN 60947-5  
grad de protectie IP: IP20 conformitate cu SR EN 60529  
tropicalizare: 2  
umiditate relativa: 95 % la 55 °C  
temperatura ambientala de functionare: -20...50 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
Pret: 150,10 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/contactati-auxiliar-iacts-2-nd>