



## SCHNEIDER RELEU AMBROSABIL MINIATURA, ZELIO RXM 2 C/O 110 V CA 6 A

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays

nume serie: RXM series

Tip produs sau componenta: Releu conectabil

tip releu: Miniature relay

tip si compozitie contacte: 2 C/O

LED de stare: Fara

tip de control: Buton de test cu blocare

tensiune circuit de comanda: 110 V c.a. 50/60 Hz

[I<sub>th</sub>] curent termic conventional: 6 A

curent de iesire permanent: 10 A

[U<sub>imp</sub>] tensiune de tinere la impuls: 4 kV in timpul 1.2/50  $\mu$ s

[I<sub>e</sub>] curent nominal de utilizare: 3 A la 28 V (DC) NC conformitate cu IEC

3 A la 250 V (AC) NC conformitate cu IEC

6 A la 28 V (DC) nu conformitate cu IEC

6 A la 250 V (AC) nu conformitate cu IEC

capacitate minima de comutatie: 170 mW la 10 mA, 17 V

durabilitate electrica: 200000 cic pentru rezistiv sarcina

consum mediu bobina in VA: 1,1 la 60 Hz

limite ale tensiunii nominale de functionare: 88...121 V c.a.

[U<sub>i</sub>] tensiune nominala de izolatie: 250 V conformitate cu IEC

consum mediu: 1,1 VA la 60 Hz

tensiunea maxima de comutatie: 250 V conformitate cu IEC

prag de tensiune pentru decuplare:  $\geq 0.15 U_c$

curent de sarcina: 6 A la 250 V c.a.

6 A la 28 V c.c.

timp de functionare: 20 ms

capacitate de comutatie maxima: 1501 VA/168 W

rezistenta medie: 3720 Ohm la 20 °C +/- 15 %  
durabilitate mecanica: 10000000 cic  
fiabilitate securitate date: B10d = 100000  
rata de operare: <= 1200 cicluri/or? sub sarcin?  
<= 18000 cicluri/or? fara sarcina  
coeficient de utilizare: 20 %  
resetare timp: 35 ms  
rigiditate dielectrica: 1300 V c.a. intre contacte cu micro deconectare izola?ie  
2000 V c.a. intre bobin? ?i contact cu Izolatie de baza izola?ie  
2000 V c.a. intre poli cu Izolatie de baza izola?ie  
Cod compatibilitate: RXM  
categorie de protectie: RT I  
Grad de poluare: 3  
pozitie de operare: Orice pozitie  
niveluri de testare: Nivel A group mounting  
prezentare dispozitiv: Produs complet  
Material contacte: AgNi  
forma a pinului: Flat (faston type)  
greutate neta: 0,037 kg  
temperatura ambientala de utilizare: -40...40 °C  
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529  
standarde: IEC 61810-1  
certificari produs: UL  
Lloyd's  
UE  
CSA  
GOST  
IECEE CB Scheme  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...85 °C  
rezistenta la vibratii: 3 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cicluri in func?ionare  
5 gn, amplitudine = +/- 1 mm (f = 10...150 Hz)5 cicluri nu func?ioneaz?  
rezistenta la socuri: 10 gn pentru in functionare  
30 gn pentru nu functioneaza  
Pret: 42,09 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/releu-ambrosabil-miniatura-zelio-rxm-2-c-o-110-v-ca-6-a>