



**SCHNEIDER CLEMA CU SURUB, LINERGY TR, CU TRECERE, 2 PUNCTE, 150MM²,
GRI**

Gama: Linergy
nume produs: Linergy TR
Tip produs sau componenta: Bloc de conexiuni
nume scurt al dispozitivului: TRV
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de conectare
tip cutie de borne: Traversare
nivelul blocului terminal: 1
mod de montare: Clipsabil
sectiune nominala: 150 mm²
lungime: 235 mm
culoare: Gri
Cantitate pe set: Set de 5
latime: 41 mm
inaltime: 84,5 mm
conexiuni - borne: 1 x papuc amonte (M10)
1 x borna cu surub aval (M10)
number of connections: 2
pozitie de conectare: Sideways
numarul de intrari de masurare: 0
sectiune cablu: 6...150 mm², solid
6...150 mm², flexibil fara
cuplu de strangere: 10...20 N.m amonte
10...20 N.m aval
lungime de dezizolare conductor: 29 mm
tip instrument: Connection:screwdriver
Disconnection:screwdriver

[Ue] tensiune nominala de functionare: 1100 V IECEx conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
600 V recunoscut de UL
600 V CSA
[In] curent nominal: 309 A IECEx conformitate cu EN/IEC 60947-7-1
310 A recunoscut de UL
310 A CSA
Material: Poliamida 6/6: carcasa izolant?
Copper alloy: conector ?i ?urub
Copper alloy: legatura de conectare comuna
Chromium-nickel steel: spring
pierdere dielectrica: 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250
0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4
constanta dielectrica: 3,7 at 1 MHz
rezistivitate: 10000 M?.m conformitate cu IEC 60093
10000 M?.m conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta suprafetei: 1000 G? conformitate cu IEC 60093
1000 G? conformitate cu VDE 0303-T30
rezistenta la fluaj: 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093
500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30
Intarziere flacara: V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94
compatibilitate gama: PrismaSeT G
PrismaSeT P
PrismaSet HD
PanelSeT
Compatibilitate produs: Cabinet Spacial
certificari produs: GL
CSA
UL
rigiditate dielectrica: 1000 V conformitate cu IEC 60243-1
temperatura ambientala de utilizare: -60...105 °C conformitate cu IEC 60947-1
Pret: 174,55 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/clema-cu-surub-linergy-tr-cu-trecere-2-puncte-150mm2-gri>