



### SCHNEIDER COMUTATOR CU CAME - 2 POLI - 90° - 20 A - PENTRU Ø 22 MM

gama de produse: Harmony K

Tip produs sau componenta: Comutator cu came complet

nume componenta: K2

[Ith] curent termic conven?ional in aer liber: 20 A

montare produs: Montajin fata

mod de fixare: Orificiu O 22 mm

tipul capului comutatorului cu came: Cu plac? frontal? 45 x 45 mm

tip de operator: Negru maner, lungime = 35 mm

blocare cu lacat pentru maner rotativ: Fara

prezentarea legendei: Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj

functie de comutare cam: Comutator

revenire: Fara

pozitie decuplata: Fara pozitie Oprit

descriere poli: 2P

pozitii de comutare: Dreapta: 30°

Stanga: 330°

grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529

unghi de comutatie: 30 °

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Ithe] curent termic conventional in incinta: 16 A

durabilitate electrica: 200000 cic AC-23

200000 cic AC-3

600000 cic AC-15

600000 cic AC-21

viteza maxima de functionare: 2,5 cic/mn AC-21

2,5 cic/mn AC-23

2,5 cic/mn AC-3

8,333 cic/mn AC-15

curent de scurtcircuit: 10000 A

protectie la scurtcircuit: 20 A cartu? fuzibil, tip gG

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV in func?ia de izola?ie

6 kV conformitate cu IEC 947-1

operare contacte: Decuplare lenta

deschidere pozitiva: Cu

conexiune electrica: Terminale captive cu ?urub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>

Terminale captive cu ?urub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>

durabilitate mecanica: 1000000 cic

CAD latime globala: 45 mm

CAD inaltime globala: 50 mm

CAD adancime globala: 59 mm

greutate neta: 0,16 kg

standarde: SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare

SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda

CENELEC EN 50013

certificari produs: CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 pol(i)

UL 240 V 0,33 CP 1 faz? 2 pol(i)

CSA 240 V 1 CP 1 faz?

UL 240 V 1 CP 3 faze

tratament protector: TC

temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

rezistenta la socuri: 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27

rezistenta la vibratii: 5 gn (f = 10...150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6

clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 536

Clasa II

Pret: 167,19 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/comutator-cu-came-2-poli-90deg-20-a-pentru-o-22-mm-1>