

SCHNEIDER COMUTATOR CU CAME - 2 POLI - 90° - 20 A - PENTRU Ø 22 MM

gama de produse: Harmony K
Tip produs sau componenta: Comutator cu came complet
nume componenta: K2
[Ith] curent termic conven?ional in aer liber: 20 A
montare produs: Montajin fata
mod de fixare: Orificiu O 22 mm
tipul capului comutatorului cu came: Cu plac? frontal? 45 x 45 mm
tip de operator: Negru maner, lungime = 35 mm
blocare cu lacat pentru maner rotativ: Fara
prezentarea legendei: Cu metalic legenda, 1 - 2 negru marcaj
functie de comutare cam: Comutator
revenire: Fara
pozitie decuplata: Fara pozitie Oprit
descriere poli: 2P
pozitii de comutare: Dreapta: 30°
Stanga: 330°
grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529
unghi de comutatie: 30 °
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1
[Ithe] curent termic conventional in incinta: 16 A
durabilitate electrica: 200000 cic AC-23
200000 cic AC-3
600000 cic AC-15
600000 cic AC-21
viteza maxima de functionare: 2,5 cic/mn AC-21
2,5 cic/mn AC-23
2,5 cic/mn AC-3

8,333 cic/mn AC-15
curent de scurtcircuit: 10000 A
protectie la scurtcircuit: 20 A cartu? fuzibil, tip gG
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV in func?ia de izola?ie
6 kV conformitate cu IEC 947-1
operare contacte: Decuplare lenta
deschidere pozitiva: Cu
conexiune electrica: Terminale captive cu ?urub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm²
Terminale captive cu ?urub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm²
durabilitate mecanica: 1000000 cic
CAD latime globala: 45 mm
CAD inaltime globala: 50 mm
CAD adancime globala: 59 mm
greutate neta: 0,16 kg
standarde: SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare
SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda
CENELEC EN 50013
certificari produs: CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 pol(i)
UL 240 V 0,33 CP 1 faz? 2 pol(i)
CSA 240 V 1 CP 1 faz?
UL 240 V 1 CP 3 faze
tratament protector: TC
temperatura ambientala de functionare: -25…55 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
rezistenta la socuri: 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27
rezistenta la vibratii: 5 gn (f = 10…150 Hz) conformitate cu IEC 68-2-6
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 536
Clasa II
Pret: 168,68 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/comutator-cu-came-2-poli-90deg-20-a-pentru-o-22-mm-1