



## **SCHNEIDER EASY PANOU TACTIL 7", 16M CULORI, COM X 2, USB, RTC, DC 24V**

gama de produse: Easy Harmony ET6  
Tip produs sau componenta: Ecran panou tactil  
pachet software: Vijeo Designer Basic  
nume procesor: ARM Cortex-A8  
dimensiune afisaj: 7 inch  
tip afisaj: TFT LCD color  
culoare afisaj: 16 milioane de culori  
rezolutie afisaj: 800 x 480 pixeli WVGA  
panou tactil: Senzor analogic rezistiv cu o singura atingere  
luminozitate: 16 niveluri  
font caractere: ASCII  
ASCII (caractere europene)  
Chineza (chineza simplificata)  
Japoneza (ANK, Kanji)  
Katakana  
Coreeana  
Taiwaneza (chineza traditionala)  
[Us] tensiune nominala de alimentare: 24 V c.c. +/- 20 %  
curentul de varf: 30 A  
semnalizare locala: LED de stare verde, stabil pentru operating  
LED de stare portocaliu, stabil pentru software starting up  
LED de stare rosu, stabil pentru power supply (ON)  
LED de stare, off pentru power supply (OFF)  
putere consumata in W: 9 W  
numar de pagini: 200 de pagini de aplicare  
descriere memorie: Device memory 256 MB  
User data memory 256 MB

Memorie de rezerva 128 kB

tip de conexiune integrata: 1 linia serial? COM1 - 1 SUB-D 9-pin male - RS232C (viteza: 2400...115200 bps)partea inferioara

1 linia serial? COM2 - 1 SUB-D 9-pin male - RS422/RS485 (viteza: 2400...115200 bps)partea inferioara

linia serial? COM2 (viteza: 2400...187500 bps)partea inferioara

1 USB 2.0 type micro Bback

alimentare: Alimentare externa

ceasin timp real: Incorporat 0...50 °C

Incorporat 10...90 % RH

protocoale descarcabile: Modbus

Uni-TE

Protocoale tert

marca de produs: Schneider Electric

mod de fixare: Cu 4 suruburi, montare pe grosimea panoului 1.6...5 mm

dimensiuni decupaj: 190 x 135 mm panel cut dimension

inaltime: 151 mm

latime: 206 mm

adancime: 45 mm

greutate neta: 0,60 kg

imunitate la microintreruperi: 5 ms

material carcasa: PC

material fata: Plastic

standarde: IEC 61000-6-4

IEC 61000-6-2

IEC 61131-2

UL 61010-2-201

CSA C22.2 No 61010-1-201

certificari produs: UE

UL

EAC (in asteptare)

KC-Mark (pending)

directive: 2014/35/EU - directiva joasa tensiune

2014/30/EU - directiva de compatibilitate electromagnetica

temperatura ambientala de functionare: 0...50 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -20...60 °C

umiditate relativa: 10...90 % fara condensare

altitudine de functionare: 2000 m

grad de protectie IP: IP20 conformitate cu IEC 61131-2 (panou posterior)

IP65 conformitate cu IEC 61131-2 (panou frontal)

rezistenta la socuri: 147 m/s<sup>2</sup> pentru 11 ms (X, Y, Z directions for 3 times) conformitate cu IEC 61131-2

rezistenta la vibratii: +/- 3.5 mm (f = 5...9 Hz) X, Y, Z directions for 10 cycles (approx. 100 min)

conformitate cu IEC 61131-2

9.8 m/s<sup>2</sup> (f = 9...150 Hz)

compatibilitate electromagnetica: Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 2 kV (prize de putere) conforming to IEC 61000-4-4

Tranzien?i rapizi/test de imunitate la impulsuri de ionizare - test level: 1 kV (porturi de semnal)

Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 6 kV (descarcare pe contact) conforming to IEC 61000-4-2 nivel 3

Test de imunitate la descarcari electrostatice - test level: 9 kV (descarcare in aer)

Pret: 1.559,77 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/easy-panou-tactil-7-16m-culori-com-x-2-usb-rtc-dc-24v>