



SCHNEIDER BLOC IMPAMANTARE LINERGY 2.5MM² CU 2 NIVELURI 1X1 CU **APASAREVERDE-GALBEN**

Gama: Linergy
nume produs: Linergy TR
Tip produs sau componenta: Bloc de conexiuni
nume scurt al dispozitivului: TRP
categorii accesorii / piese de schimb: Accesoriu de conectare
tip cutie de borne: Traversare
nivelul blocului terminal: 2
mod de montare: Clipsabil
sectiune nominala: 2,5 mm²
lungime: 78 mm
culoare: Gri
Cantitate pe set: Set de 50
latime: 5,2 mm
inaltime: 55 mm
conexiuni - borne: 1 x push-in amonte
1 x push-in aval
number of connections: 2
pozitie de conectare: Inclined
numarul de intrari de masurare: 4
sectiune cablu: 0,14...2,5 mm², flexibil fara
0,14...4 mm², solid cu
0,2...2,5 mm², solid fara
0,8...2,5 mm², flexibil cu
lungime de dezizolare conductor: 10 mm
tip instrument: Connection:without tool
Disconnection:flat screwdriver

[Ue] tensiune nominala de functionare: 600 V CSA

500 V conformitate cu EN/IEC 60947-7-1

440 V

600 V UL

[In] curent nominal: 20 A CSA

20 A UL

22 A conformitate cu EN/IEC 60947-7-1

19,5 A

Material: Poliamida 6/6: carcasa? izolant?

Copper alloy: conector ?i ?urub

Copper alloy: legatura de conectare comuna

Chromium-nickel steel: spring

pierdere dielectrica: 0,01 at 1 MHz conformitate cu IEC 60250

0,01 at 1 MHz conformitate cu VDE 0303-T4

constanta dielectrica: 3,7 at 1 MHz

rezistivitate: 10000 M Ω .m conformitate cu IEC 60093

10000 M Ω .m conformitate cu VDE 0303-T30

rezistenta suprafetei: 1000 G Ω conformitate cu IEC 60093

1000 G Ω conformitate cu VDE 0303-T30

rezistenta la fluaj: 500 CTI (> 400 kB) conformitate cu IEC 60093

500 CTI (> 400 kB) conformitate cu VDE 0303-T30

Intarziere flacara: V0, grosime 0,8 mm conformitate cu UL 94

greutate neta: 14,3 g

compatibilitate gama: PrismaSeT G

PrismaSeT P

PrismaSet HD

PrismaSeT Pack 250

PanelSeT

Mureva

PrismaSeT XS

TeSys

Compatibilitate produs: Cabinet Spacial

certificari produs: CSA

GL

UL

VDE

rigiditate dielectrica: 1000 V conformitate cu IEC 60243-1

temperatura ambientala de utilizare: -40...130 °C conformitate cu IEC 60216-1

-40...130 °C conformitate cu VDE 0304-T21

Pret: 13,60 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-impamantare-linergy-2-5mm2-cu-2-niveluri-1x1-cu-apasareverde-galben>