



## SCHNEIDER COMUTATOR CU CAME - 2-POLI - 60° - 12 A - MONTAJ CU SURUBURI

gama de produse: Harmony K

Tip produs sau componenta: Comutator cu came complet

nume componenta: K1

[Ith] curent termic conven?ional in aer liber: 12 A

montare produs: Montajin fata

mod de fixare: 6 suruburi O 5,2 mm

tipul capului comutatorului cu came: Cu plac? frontal? 55 x 100 mm

tip de operator: Negru maner

blocare cu lacat pentru maner rotativ: Cu

prezentarea legendei: Cu metalic legenda, 0 - 1 - 2 - 3 - 4 - 5 negru marcaj

functie de comutare cam: Comutator pas cu pas

revenire: Fara

pozitie decuplata: Cu pozitie Oprit

descriere poli: 2P

pozitii de comutare: Dreapta: 0° - 60° - 120° - 180° - 240° - 300°

grad de protectie IP: IP40 conforming to IEC 529

IP40 conforming to NF C 20-010

numar de pasi: 5

unghi de comutatie: 60 °

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 690 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A

putere nominala de functionare in W: 10500 W AC-21, 500...660 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3

1100 W AC-3, 230 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3

1500 W AC-23A, 230 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3

1500 W AC-3, 400 V 1 faz? conformitate cu SR EN 60947-3

1500 W AC-3, 400 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3

1500 W AC-3, 500 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3

1500 W AC-3, 690 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
2200 W AC-23A, 400 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
2200 W AC-23A, 500 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
2200 W AC-23A, 690 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
4800 W AC-21, 230 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
600 W AC-3, 230 V 1 faz? conformitate cu SR EN 60947-3  
8300 W AC-21, 400 V 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
curent nominal [Ie]: 1 A la 500 V AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
2 A la 400 V AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
3 A la 230 V AC-15 conformitate cu SR EN 60947-5-1  
1,8 A la 690 V AC-3 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
2,8 A la 500 V AC-3 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
2,8 A la 690 V AC-23A 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
3,3 A la 400 V AC-3 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
3,8 A la 500 V AC-23A 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
4,6 A la 230 V AC-3 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
4,8 A la 400 V AC-23A 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
5,6 A la 230 V AC-23A 3 faze conformitate cu SR EN 60947-3  
durabilitate electrica: 1000000 cic AC-15  
1000000 cic AC-21  
500000 cic AC-23  
500000 cic AC-3  
viteza maxima de functionare: 2,5 cic/mn AC-21  
2,5 cic/mn AC-23  
2,5 cic/mn AC-3  
8,333 cic/mn AC-15  
curent de scurtcircuit: 10000 A  
protectie la scurtcircuit: 16 A cartu? fuzibil, tip gG  
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 4 kV in func?ia de izola?ie  
6 kV conformitate cu IEC 60947-1  
operare contacte: Decuplare lenta  
deschidere pozitiva: Cu  
conexiune electrica: Terminale captive cu ?urub flexibil, capacitate de prindere: 2 x 1,5 mm<sup>2</sup>  
Terminale captive cu ?urub solid, capacitate de prindere: 1 x 2,5 mm<sup>2</sup>  
durabilitate mecanica: 1000000 cic  
CAD latime globala: 55 mm  
CAD inaltime globala: 100 mm  
CAD adancime globala: 93 mm  
greutate neta: 0,17 kg  
standarde: CENELEC EN 50013  
SR EN 60947-3 pentru circuit de alimentare  
SR EN 60947-5-1 pentru circuit de comanda  
certificari produs: CSA 240 V 1 CP 1 faz?  
CSA 240 V 3 CP 3 faze 2 pol(i)  
UL 240 V 1 CP 3 faze  
UL 240 V 0,33 CP 1 faz? 2 pol(i)  
tratament protector: TC  
temperatura ambientala de functionare: -25...55 °C  
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C  
rezistenta la socuri: 30 gn conformitate cu IEC 68-2-27  
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 10...150 Hz) conforming to IEC 68-2-6  
clasa de protectie la electrocutare: Clasa II conforming to IEC 536  
Clasa II conforming to NF C 20-030  
Pret: 1.141,69 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/comutator-cu-came-2-poli-60deg-12-a-montaj-cu-suruburi>