



### **SCHNEIDER CAP ALB SELECTOR LUMINOS Ø22 2 POZITII RETINUTE**

gama de produse: Harmony XB5

Tip produs sau componenta: Cap pentru selector iluminat

Compatibilitate produs: Universal LED

nume scurt al dispozitivului: ZB5

material rama: Plastic gri inchis

diametrul de montaj: 22 mm

tip cap: Standard

cantitate indivizibila de vanzare: 1

forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund

tip de operare: f?r? revenire

profil utilizator: Alb maner standard

informatii de pozitie operator: 3 pozitii +/- 45°

CAD latime globala: 29 mm

CAD inaltime globala: 29 mm

CAD adancime globala: 43 mm

greutate neta: 0,016 kg

durabilitate mecanica: 500000 cic

numele statiei: XALD 1...5 predecup?ri

XALK 2...5 predecup?ri

cod compozitie electrica: M3 pentru M6 pentru M10 pentru MF1 pentru MR1 pentru M4 pentru prezentare

dispozitiv: Element de baza

tratament protector: TH

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

temperatura ambientala de functionare: -40...70 °C

categorie de supratensiune: Clasa II conforming to IEC 60536

grad de protectie IP: IP66 conformitate cu SR EN 60529

IP67

IP69  
IP69K  
grad de protectie NEMA: NEMA 13  
NEMA 4X  
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m  
grad de protectie IK: IK04 conforming to IEC 50102  
standarde: EN/IEC 60947-1  
SR EN 60947-5-1  
UL 60947-1  
CSA C22.2 No 15  
EN/IEC 60947-5-5  
JIS C8201-5-1  
EN/IEC 60947-5-4  
JIS C8201-1  
certificari produs: CSA  
DNV  
BV  
LROS (Lloyds register of shipping)  
listat de UL  
rezistenta la vibratii: 5 gn ( $f= 2 \dots 500$  Hz) conforming to IEC 60068-2-6  
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27  
Pret: 65,86 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/cap-alb-selector-luminos-o22-2-pozitii-retinute>