



**SCHNEIDER DULAP MODULAR, CU MONTAJ PE PARDOSEALA, PANELSET SFN,  
DIN OTEL DECARBONIZAT("VERDE"), 2000X1000X600MM, IP55, 2 USI**

Gama: PanelSeT

Gama extinsa: PanelSeT SFN

Aplicatie: Multifunc?ional

Tip produs sau componenta: Cofretul adecvat

inaltime nominala dulap: 2000 mm

latime nominala dulap: 1000 mm

adancime nominala dulap: 600 mm

montare dulap: Cu a?ezare pe podea

compozitie dispozitiv: 2 sine glisante

4 suporturi de fixare rapida? a pl?cii de montaj

1 structura:usa dreapta

1 panou spate

1 acoperi?

2 u??

1 sistem de blocare cu maner

1 sistem bar? de blocare in 4 puncte:usa dreapta

1 sistem bar? de blocare in 2 puncte:usa stanga

tip structura: Structura perforata cu pas de 25 mm

Montare verticala cu rame de sus si de jos

Format dintr-o singura? sec?iune

Panouri ?i u?i incorporate in structur?

parte de deschidere usa: Stanga (120 °)

Dreapta (120 °)

tip usa: Opac frontal

descriere placa de montare: Fara placa de montaj

tip de placa cu presetupe: F?r? plac? cu presetupe

tip incuietoare: 4 puncte de inchidere, maner cu insert cu bar? dubl? 5 mm usa dreapta fata

numar de usi: Fata frontala:2usa(usi)

accesibilitate pentru operare: Lateralele dulapului

Frontal

Spate

parti demontabile: U?? cu surub balama

Plac? de montaj cu surub suport placa de montaj

Panou spate cu surub

Acoperi? cu surub

Support placa de montaj cu surub

?in? de culisare cu surub

material: Cadru:o?el galvanizat

Stalpi:o?el galvanizat

U??:tabla de otel

Panouri:tabla de otel

Balama:zamac

Maner:poliamid? 6 cu 30 % fibr? de sticl?

finisare suprafata: Pudr? epoxy-poliester

culoare: Carcas?:gri (RAL 7035)

Maner:negru (RAL 9005)

greutate neta: 103,8 kg

standarde: IEC 62208

UL

CUL

grad de protectie NEMA: NEMA 3R/12

grad de protectie IP: IP55 conformitate cu SR EN 60529

grad de protectie IK: IK10 conformitate cu IEC 62262

Pret: 7.742,54 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialeelectrice.ro/dulap-modular-cu-montaj-pe-pardoseala-panelset-sfn-din-otel-decarbonizat-verde-2000x1000x600mm-ip55-2-usi>