

SCHNEIDER RELEU DE INTERFATA, ZELIO RSB, 2 C/O, 110 V C.C., 8 A

gama de produse: Harmony Electromechanical Relays
nume serie: RSB series
Tip produs sau componenta: Releu conectabil
tip releu: Interface relay
tip si compozitie contacte: 2 C/O
LED de stare: Fara
tensiune circuit de comanda: 110 V c.c.
tip de control: F?r? buton de test cu blocare
[Ithe] curent termic conventional: 8 A la -40…40 °C
rezistenta medie: 30250 Ohm re?ea: c.a. la 20 °C +/- 10 %
[Ue] tensiune nominala: 77...165 V c.c.
[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 3,6 kV conformitate cu IEC 61000-4-5
[Ie] curent nominal de utilizare: 4 A (AC-1/DC-1) NC conformitate cu IEC
8 A (AC-1/DC-1) nu conformitate cu IEC
[Ui] tensiune nominala de izolatie: 400 V conformitate cu SR EN 60947
tensiunea maxima de comutatie: 300 V c.c. conformitate cu IEC
prag de tensiune pentru decuplare: >= 0.1 Uc c.c.
curent de sarcina: 8 A la 250 V c.a.
8 A la 28 V c.c.
curentul minim comutat: 10 mA
capacitate de comutatie maxima: 2001 VA/224 W
minimum switching voltage: 12 V
capacitate minima de comutatie: 120 mW la 10 mA, 12 V
timp de functionare: 20 ms func?ionare
20 ms resetare
durabilitate mecanica: 30000000 cic
durabilitate electrica: 100000 cic, 8 A la 250 V, AC-1 nu

100000 cic, 4 A la 250 V, AC-1 NC
fiabilitate securitate date: B10d = 100000
rata de operare: <= 600 cicluri/or? sub sarcin?
<= 18000 cicluri/or? fara sarcina
consumul mediu in W: 0,45 W c.c.
Removable legend: Fara
categorie de protectie: RT I
pozitie de operare: Orice pozitie
niveluri de testare: Nivel A group mounting
prezentare dispozitiv: Produs complet
cantitate indivizibila de vanzare: 10
Material contacte: Aliaj de argint (AgNi)
forma a pinului: Plat (tip PCB)
greutate neta: 0,014 kg
Cod compatibilitate: RSB
rigiditate dielectrica: 1000 V c.a. intre contacte
2500 V c.a. intre poli
5000 V c.a. intre bobin? ?i contact
rezistenta la vibratii: +/- 1 mm (f= 10…55 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
grad de protectie IP: IP40 conforming to SR EN 60529
temperatura ambientala de utilizare: -40…85 °C (c.c.)
standarde: IEC 61810-1
CSA C22.2 No 15
UL 60947-1
certificari produs: UL
CSA
EAC
marcaj: CE
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…85 °C
rezistenta la socuri: 10 gn (durata = 11 ms) pentru nu functioneaza conformitate cu IEC 60068-2-27
5 gn (durata = 11 ms) pentru in functionare conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 21,34 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/releu-de-interfata-zelio-rsb-2-c-o-110-v-c-c-8-a