



## **SCHNEIDER POST DE COMANDA SUSPENDAT XAC-B - 2 BUTOANE**

gama de produse: Harmony XAC

Tip produs sau componenta: Post de comanda suspendat

nume scurt al dispozitivului: XACB

tip post de comanda: Dublu izolat

material carcasa: Poliester ranforsat cu fibra de sticla

tip circuit electric: Circuit de alimentare

Tip dulap: Complet pregatit pentru utilizare

aplicatie post de comanda: Controlul motorului de ridicare cu o singura viteza

compozitie post de comanda: 2 butoane

tip buton de comanda: Primul buton 3-coloane cre?te, incet slow

Al doilea buton 3-coloane sc?dere, incet

compatibilitate produs: XESD2201 pentru func?ionare invers?

blocare mecanica: Cu blocare mecanica

culoare post de comanda: Galben

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm<sup>2</sup> cu sau f?r? pini terminali

Borne cu surub, 2 x 1,5 mm<sup>2</sup> cu sau f?r? pini terminali

standarde: SR EN 60947-5-1

IEC 60204-32

CSA C22.2 No 15

certificari produs: CSA tip 4

tratament protector: TH

temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C

temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C

rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6

rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27

categorie de suprateniune: Clasa II conforming to IEC 61140

grad de protectie IP: IP65 conforming to SR EN 60529

durabilitate mecanica: 1000000 cic

intrare pentru cablu: Man?on de cauciuc, cu intrare in trepte 7...13 mm

[Ithe] curent termic conventional: 20 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1  
300 V conformitate cu CSA

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

operare contacte: Salt al curentului de iesire

forta de actionare: 32 N buton

protectie la scurtcircuit: 12 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip aM

putere nominala in hp: 3 CP la 240 V

putere nominala de functionare in W: 3000 W la 240 V

3000 W la 400 V

durabilitate electrica: 1000000 cic AC-3, 3000 W la 400 V, rata de functionare 1000000 cic AC-4, 3000 W la  
400 V, rata de functionare 700000 cic AC-3, 3000 W la 240 V, rata de functionare 700000 cic AC-4, 3000 W  
la 240 V, rata de functionare descriere borne ISO nr. 1: (13-14)NO

(23-24)NO

(63-64)NO

(53-54)NO

(73-74)NO

(33-34)NO

identificator borna: (11-12)NC

(13-14)NO

greutate neta: 0,355 kg

Pret: 765,70 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/post-de-comanda-suspendat-xac-b-2-butoane>