



SCHNEIDER BLOC CONTACTE CU REVENIRE - 2 NI - MONTAJ FRONTAL, CENTER **30 SAU 40 MM**

gama de produse: Harmony XAC

Tip produs sau componenta: Bloc de contacte

nume componenta: XACS

tip circuit electric: Circuit de comanda

tip bloc de contacte: Monofilar

tip de operator: Revenire cu arc

Compatibilitate produs: Cap ZA2B...

XACA

blocare mecanica: Fara blocare mecanica

tip si compozitie contacte: 2 NC

montarea cutiei de borne: Montajin fata

operare contacte: Decuplare lenta

conexiuni - borne: Borne cu surub, 1 x 2,5 mm² cu sau f?r? pini terminali

Borne cu surub, 2 x 1,5 mm² cu sau f?r? pini terminali

centrele gaurilor de fixare pe orizontala: 40 mm

centre de fixare verticala: 30 mm

durabilitate mecanica: 1000000 cic

marcare cod contact: A300 AC-15, Ue = 240 V, Ie = 3 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

Q300 DC-13, Ue = 250 V, Ie = 0,27 A conformitate cu IEC 60947-5-1 anexa A

[Ithe] curent termic conventional in incinta: 10 A

[Ui] tensiune nominala de izolatie: 500 V (grad de poluare 3) conformitate cu IEC 60947-1

[Uimp] tensiune de tinere la impuls: 6 kV conformitate cu IEC 60947-1

rezistenta maxima de-a lungul terminalelor: 25 M?

protectie la scurtcircuit: 10 A protectie siguranta de cartu? fuzibil tip gG

putere nominala de functionare in W: 42 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 45 W DC-13

pentru 1000000 cic, rata de func?ionare 60 W DC-13 pentru 1000000 cic, rata de func?ionare putere

nominala de functionare in VA: 140 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare 385 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare 455 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare 525 VA AC-15 pentru 1000000 cic, rata de functionare descriere borne ISO nr. 1: (21-22)NC
(11-12)NC
identificator borna: (13-14)NO
(11-12)NC
greutate neta: 0,07 kg
standarde: CSA C22.2 No 15
SR EN 60947-5-1
SR EN 60947-5-1
temperatura ambientala de functionare: -25...70 °C
temperatura ambietala pentru depozitare: -40...70 °C
rezistenta la vibratii: 15 gn (f= 10...500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 100 gn conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 96,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: <https://www.materialelectrice.ro/bloc-contacte-cu-revenire-2-ni-montaj-frontal-center-30-sau-40-mm>