

SCHNEIDER CAP DE SELECTOR NEGRU Ø22, CU OPRIRE IN 2 POZITII

gama de produse: Harmony XB4
Tip produs sau componenta: Cap pentru selector
nume scurt al dispozitivului: ZB4
material rama: Metal cromat
diametrul de montaj: 22 mm
tip cap: Standard
cantitate indivizibila de vanzare: 1
CAD latime globala: 29 mm
CAD inaltime globala: 29 mm
CAD adancime globala: 45 mm
greutate neta: 0,026 kg
categorie de supratensiune: Class I conforming to IEC 60536
rezistenta la spalare cu presiune inalta: 7000000 Pa la 55 °C, distanta : 0.1 m
forma a capului unitatii de semnalizare: Rotund
tip de operator: f?r? revenire
profil utilizator: Negru cheie cu manet?
informatii de pozitie operator: 2 pozitii 90°
durabilitate mecanica: 500000 cic
cod compozitie electrica: C11 pentru C12 pentru C15 pentru C13 pentru prezentare dispozitiv: Element de baza
tratament protector: TH
temperatura ambietala pentru depozitare: -40…70 °C
temperatura ambientala de functionare: -40…70 °C
grad de protectie IP: IP69 conformitate cu SR EN 60529
IP69K
grad de protectie NEMA: NEMA 13
NEMA 4X

grad de protectie IK: IK06 conforming to IEC 50102
standarde: UL 60947-1
SR EN 60947-5-4
CSA C22.2 No 15
JIS C8201-5-1
IEC 60947-1
IEC 60947-5-5
SR EN 60947-5-1
JIS C8201-1
certificari produs: BV
CSA
DNV
LROS (Lloyds register of shipping)
listat de UL
rezistenta la vibratii: 5 gn (f= 2…500 Hz) conforming to IEC 60068-2-6
rezistenta la socuri: 30 gn (durata = 18 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
50 gn (durata = 11 ms) pentru half sine wave acceleration conformitate cu IEC 60068-2-27
Pret: 104,25 LEI (TVA inclus)

Detalii online: https://www.materialeelectrice.ro/cap-de-selector-negru-o22-cu-oprire-in-2-pozitii-2